



PRODUCTO: FLOCULANTE HIPOOL	FECHA: 19/07/2019
	REVISIÓN: 06

Familia química:

Polihidroxiclоро sulfato de Aluminio.

Fórmula química:

$Al_n(OH)_m(SO_4)_p Cl_{3n-m-2p}$

Composición:

Polihidroxiclоро sulfato de Aluminio; N° CAS: 39290-78-3; N° CE: 254-400-7;

Concentración: 4-6% Al_2O_3

Agua; N° CAS: 7732-18-5, c.s.p. 100%.

Uso de la sustancia:

Producto líquido, ligeramente amarillento, adecuado para floculación de partículas en suspensión en aguas de piscinas.

Se puede utilizar en un amplio intervalo de pH (entre 6 y 9).

Modo de empleo y dosificación orientativa.

Clarifica el agua al unir las partículas en suspensión formando otras de mayor tamaño que se depositarán en el fondo de la piscina o serán capturadas por el equipo de filtración.

Mantiene su eficacia con pH entre 6 y 9.

Es conveniente realizar las adiciones al finalizar la jornada, en ausencia de bañistas.

Dosis de choque: 3 TAPONES por cada 5 m³ de agua.

Tratamiento de mantenimiento: 1 tapón por cada 5 m³ de agua cada 10 días.

ESPECIFICACIONES DE VENTAS

Contenido en Al_2O_3 , %..... 4,75 ± 0,3

Densidad a 25 °C, g/cc..... 1,1 ± 0,02

pH en solución al 1%..... 4,0 ± 0,5

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.

PQS Piscinas y Consumo, S.A. Pol. Ind. La Palmera, Avda. de la Palmera, 71.

41700 Dos Hermanas (Sevilla).

Telf.: 0034954689300. e-mail: atencioncliente@pqs.es; laboratorio@pqs.es; www.pqs.es