

# Uso General



## ***Barras termofusibles de uso general***



### **Descripción**

Adhesivo termofusible en barritas diseñadas para su aplicación con pistolas encoladoras. Para el pegado instantáneo de cartón, madera, piel, PVC plastificado, etc.

### **Ventajas**

- Polivalente
- Uniones flexibles y resistentes
- Curado rápido por enfriamiento

### **Usos recomendados**

Adhesivo apropiado para trabajos de unión y reparación de una gran variedad de materiales, tales como:

- Papel
- Partón
- Madera
- Piel
- PVC y otros plásticos.

### **Instrucciones de aplicación**



Las superficies a unir deben estar libres de polvo, suciedad, humedad, grasa y desmoldantes.

Si las piezas a unir son lisas, un lijado previo mejorará los resultados. En el caso de plásticos y metales las piezas deberán limpiarse con un disolvente apropiado. En el caso de metales, es necesario precalentar las piezas como mínimo a 90°C.

- Utilizando una pistola encoladora aplicar el adhesivo sobre la superficie que sea mas difícil de unir (Ejemplo: metales o superficies lisas y duras).
- Unir, lo mas rápidamente posible y mediante presión, las dos superficies.
- Después de la unión no mover las superficies para conseguir los mejores resultados.
- El adhesivo aplicado puede ser reactivado en cualquier momento.

## Características técnicas

BASE QUÍMICA	Copolímero de etileno-acetato de vinilo
COLOR	Blanco, Transparente
ESTADO FÍSICO	Barritas de 12 mm de diámetro aprox.
VISCOSIDAD	8.500 cps. a 180°C
TEMP. REBLANDECIMIENTO (anillo&bola)	84-87°C
DENSIDAD	0.99 g/cm <sup>3</sup> (23°C)
TIEMPO ABIERTO	20-25 segundos
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-25°C a +65°C aprox.
TEMPERATURA APLICACIÓN	180 - 210 °C
TRACCIÓN	31 Kg/cm <sup>2</sup> (20°C)
CIZALLA	33 Kg/cm <sup>2</sup> (20°C)
ELONGACIÓN	600 %

## Almacenaje

Ilimitado en locales acondicionados.

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30817089	Trans. - Caja 5 kg	1	8412663696889
30817097	Trans. - Bolsa 170 g	25	8412663692614

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.