

TITAN

KOLOREA

PINTURA PLÁSTICA
INTERIOR

- SECADO RÁPIDO
- LISTA AL USO
- NO AMARILLEA

20 KG / BLANCO MATE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

Pintura plástica para interiores, para todo tipo de materiales de albañilería. Adecuado para interiores, de buen rendimiento, opacidad, lavable y fácil de aplicar.

Secado a 23°C 60% HR: 30 minutos
Repintado a 23°C 60% HR: 3 horas

Modo de empleo:



Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización. Antes de proceder, asegúrese que la superficie se encuentra limpia y seca. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

Aplicaciones:

Superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pueda tener.

En superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

En superficies ya pintadas en mal estado: eliminar completamente viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.



Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llamar a un médico en caso de malestar. Eliminar el contenido y el recipiente en conformidad con las reglamentaciones locales, regionales e internacionales. Contiene un producto biocida. Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, C(M)IT/MIT (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Los tratamientos como el lijado, quemado, etc. de la película de pintura pueden crear polvos y/o humos peligrosos. Cuando fuese posible, se debería usar el lijado al agua. Trabajar en zonas correctamente ventiladas. Se deberán usar equipos de protección respiratoria adecuados. Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 30 g/l. Este producto contiene un máximo de 5 g/l COV.

123456789



Akzo Nobel Coatings S.L.U.
Feixa Llarga, 14-20 · Pol.Ind. Zona Franca
08040 Barcelona (España)
Tel. 901 760 250
Servicio de atención técnica 902 241 242

20 Kg
140 m²



El envase
incluye materiales
reciclados.

