

TITAN

KOLOREA

PINTURA PLÁSTICA
INTERIOR
EXTERIOR

- SIN OLOR
- SECADO RÁPIDO
- ALTO RENDIMIENTO

20 KG / BLANCO MATE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR / EXTERIOR

Pintura al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. Además de su alto rendimiento, no salpica, no amarillea, ni deja marcas de rodillo y es muy lavable.

Secado a 23°C 60% HR: 20-40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR: 6-8 horas

Modo de empleo:


Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización. Antes de proceder, asegúrese que la superficie se encuentra limpia y seca. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Lavable y fácil de aplicar.

Aplicaciones:

Superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pueda tener.

En superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

En superficies ya pintadas en mal estado: eliminar completamente viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.



Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido y el recipiente en conformidad con las reglamentaciones locales, regionales e internacionales. Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, C(M)IT/MIT (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Los tratamientos como el lijado, quemado, etc. de la película de pintura pueden crear polvos y/o humos peligrosos. Cuando fuese posible, se debería usar el lijado al agua. Trabajar en zonas correctamente ventiladas. Se deberán usar equipos de protección respiratoria adecuados. Esta mezcla contiene un producto biocida para la preservación de la película seca, a base de IPBC (CAS 55406-53-6). Valor límite en UE para este producto (cat. A/c): 30 g/l. Este producto contiene un máximo de 20 g/l COV.

1234567/01



Akzo Nobel Coatings S.L.U.
Feixa Llarga, 14-20 · Pol.Ind. Zona Franca
08040 Barcelona (España)
Tel. 901 760 250
Servicio de atención técnica 902 241 242

20 Kg
170 m²



El envase
incluye materiales
reciclados.