Headquarter&factory
Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España
Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

F4

Aflojatodo lubricante multiusos

F4 engloba 4 productos en 1: lubricante – anticorrosivo protectivo – aflojatodo hidrorepelente – antihumedad limpiador.

¿POR QUÉ?

LUBRICANTE, ANTICORROSIVO, PROTECTIVO
Crea una película protectora durante un periodo de tiempo, eficaz contra el agua, el hielo, la humedad y la oxidación. Protege los metales y sus imperfecciones.

AFLOJATODO
Penetra atacando al óxido y a cualquier otro tipo de oxidación favoreciendo el desbloqueo de cualquier parte o mecanismo gripado, oxidado, bloqueado o congelado. Una vez desbloqueado, el mecanismo, gracias a la propiedad lubricante, recupera su normal funcionamiento.

HIDROREPELENTE – ANTIHUMEDAD
Crea una película protectiva entre la superficie y la humedad eliminando los problemas originados por ésta (especialmente los cortocircuitos originados por la presencia de humedad)

LIMPIADOR
Su fórmula permite la limpieza de todas las superficies y la eliminación de grasas y suciedades impidiendo la formación de oxidaciones. Óptimo para la eliminación de manchas de alquitrán, resinas, insectos incrustados, etc.

ES SEGURO CON LOS MATERIALES MÁS COMUNES:

GOMAS Y PLASTICOS
F4 ha sido probado sobre diversos tipos de goma y plástico comúnmente más usados en el mercado, y no se han evidenciado efectos visibles de deterioramiento. En algunos tipos de goma podría notarse una ligera dilatación SOLO si se deja sumergido durante mucho tiempo en F4.
Algún problema podría darse sobre policarbonato claro y poliestireno, por lo que desaconsejamos en su caso el uso de F4.

METALES
F4 puede ser utilizado sin peligro sobre cualquier tipo de metal y acero.

TEJIDOS
En contacto con los tejidos tales como la Lana, Nylon y Algodón podrían verificarse ligeras manchas que son fácilmente eliminadas con cualquier desengrasante del mercado.

SUPERFICIES PINTADAS
No se han encontrado efecto alguno negativo o dañoso para las superficies pintadas en contacto con F4.

PROPIEDADES QUÍMICO-FISICAS (Establecidas en la fase líquida del producto)

Aspecto	: liquido pajizo
Olor	: ligerísimo y agradable perfume
Peso específico	: 0,775 +/- 0,02 a 20°C
Punto di inflamabilidad	: 38°C
Punto di deslizamiento	: 72

PROPIEDADES TÉCNICAS

Estabilidad a bajas temperaturas	: Óptima
Cobertura media	: 20m2/lt – 5m2/aerosol 400ml
Espesor película / media	**: 0,00050cm**

Headquarter&factory
Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España
Faren Industrias Químicas, SA
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394
Fax +34 936 633 392
farenes@faren.com
www.faren.com.es

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSION

Humedad: ninguna señal hasta pasado 1000 horas
Salitre: Ninguna señal hasta mínimo 50 y máximo 100 horas

PROTECCIÓN GENERAL DE LOS MATERIALES

Almacenaje interno cubierto: 1 año
Almacenaje a la intemperie cubierto: 6 meses
Almacenaje a la intemperie descubierto: 30 días

NOTA: éstas informaciones son de carácter general y pueden variar incluso sensiblemente según el material tratado y las condiciones atmosféricas.

¿CÓMO?

TECNICAS DE APLICACION DE F4

1. Vaporizado con aerosol o bien en formato líquido con pulverizadores manuales.
2. Aplicado con ayuda de un pincel o brocha.
3. Sumergiendo la pieza a tratar en F4.

N.B. La válvula especial funcional a 360° permite su uso en cualquier posición, incluso bocabajo.

¿DÓNDE?

Piezas y aparatos electromecánicos, eléctricos, motores, pernos, tornillos, bisagras, cerraduras, guías, cadenas, etc.

FORMATOS

Código producto	Envase	Confecciones
974003 EAN 8020089974032	Aerosol de 400 ml	Caja 12 Unid.
974021SPPT EAN 8020089974063	Aerosol de 200 ml	Caja 12 Unid.
974020 EAN 8020089974223	Aerosol de 100 ml	Caja 24 Unid.
974005SR	Bidón de 5 litros	Caja 2 Bidones
9740025SR	Bidón de 25 litros	Caja 1 Bidón