



## ARPON

**S3+CI+WR+SRC**

**EN UNE ISO 20345:2011**

### Descripción

Bota baja de seguridad, cuello acolchado y lengüeta, con suela poliuretano doble densidad.

### Corte

Piel nobuck color marrón con una calidad de grueso de 2.0-2.2 mm.

### Forro

Membrana impermeable y transpirable Gore-Tex®, biocomponente basada en PTFE+PU.

### Plantilla interior

Anti – bacterias, diseñada íntegramente por nuestro Laboratorio de Biomecánica, de diseño ergonómico acorde a la distribución de presiones plantares, soporte de arco, apoyo retro capital y confinamiento de los tejidos blandos del talón, proporcionando confort, descanso y ausencia de humedad en el interior del calzado. Tratamiento anti-bacterias, antiestática y transpirable.

### Suela

Poliuretano Compacto Antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante, con pastillas antivuelco. Entresuela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.

**Plantilla antiperforación:** textil, con resistencia a la perforación > 1.100 N.

**Puntera de protección:** no metálica, con resistencia al impacto de 200 J.

**Sistema de cierre:** cordones.

**Altura:** 170 mm ± 5% (Talla 42)

**Tallas:** 35-48 EU/2-13 UK



**PUNTERA  
RESISTENTE  
A 200 JULIOS**



**PLANTILLA  
ANTIPERFORACIÓN**



**SUELA  
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A  
HIDROCARBUROS**