



18V > XR
BRUSHLESS 5 AH

DCK2080P2T

KIT XR 18V = Taladro Percutor + Amoladora 125mm + 2 baterías Li-Ion 5,0Ah + maletín TSTAK



Argumentos de Venta DCD796



- Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Diseño ultra-compacto y ligero permite el uso en espacios confinados
- Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta

Argumentos de Venta DCG405

- Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo
- Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada
- Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor

Equipo estándar

- DCD796 Taladro Percutor XR 18V
- DCG405 Amoladora 125mm 54V
- 2 baterías XR 18V Li-Ion 5,0Ah
- Cargador
- Maletín TSTAK VI

Especificaciones	DCD796	DCG405
Química de la batería		XR Li-Ion
Voltaje	18V	
Capacidad de la batería	5.0 Ah	
Velocidad sin carga	0-550/2000 rpm	9.000 rpm
Impactos por minuto/ Rosca	0-9350/34000 ipm	M14
Peso	1,8 kg	1,75 kg