


## **FICHA TECNICA**





CODIGO	DESCRIPCION		
BE0530D	BLOQUE ESPIGA BE/ Ø50/ 0,30 ACERO LATONADO/ BLISTER		











Blister

Taladro

ESPECIFICACIONES			
DIAMETRO (D)	50 mm. / 2"		
EJE	Espiga 6 mm. / 1/4"		
ANCHO (A)	8 mm. / 5/16"		
SALIENTE DE PUA (S)	9 mm. / 3/8"		
ALAMBRE	Acero latonado ondulado Ø0,30 mm. / Ø.012"		
EMBALAJE	25 unidades en blister individual por caja.		
R.P.M. MAX	4.500		
APLICACIONES Y USOS	Bricolaje. Para utilizar en taladros. Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general. Estructurado de superficies de maderas rústicas. Preparación de superficies para la pintura. Pulido de piezas metálicas.		
NORMATIVA	Fabricado según norma europea EN 1083		
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: EN 1083-2	Usar siempre gafas protectoras, ropa y equipo adecuado. No utilizar cepillos en máquinas cuyas velocidades sean superiores a las máximas rpm del cepillo. No retire ninguna protección de la máquina. No utilice cepillos deteriorados.		

**FECHA** 

APROBADO POR:

ENEKO SALABERRIA

22/07/2022

RESPONSABLE DEPARTAMENTO CALIDAD

FECIN cepillería industrial

Polig. Ind. de ITZIAR, Parcela H / 7 Apdo. 1 • 20820 DEBA • Gipuzkoa (España) Tlf.: +34 943 19 92 84 • Fax: +34 943 19 93 17 fecin@fecin.es