



ESPE

REF: ESPEBLMD21FSC
EAN: 8435486137384



Características mecánicas

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Alto (cm) | 33 |
| Diámetro (cm) | 122 |
| Peso (kg) | 5,6 |
| Material | Metal |
| Acabado | Blanco Mate |
| Ruido emitido (dBs) | 48,00 |
| Distancia de seguridad (m) | 2,3 |
| Superficie recomendada (m²) | 20 |
| Inclinación máx. de techo (°) | 15 |
| IP | 20 |
| Aislamiento eléctrico | Clase I |
| Caudal de aire (m³/min) | 46; 64; 78; 92; 116; 138 |
| Nº de velocidades | 6 |
| Potencia de velocidades (W) | 4,3; 6,4; 10; 15,6; 22; 30 |
| RPM de velocidades | 82; 109; 136; 165; 193; 220 |
| Accesorios | Tornillos, tacos |

Aspas

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Material | Plywood |
| Acabado | Blanco Vintage/Madera Clara |
| Reversible | Si |
| Número de aspas | 3 |
| Modo rotación (Verano/Invierno) | Verano/Invierno |

Características ópticas

| | | | |
|-----|-----|------------------------|----------------|
| Luz | Led | Regulable | Si |
| | | Niveles regulación | 8 |
| | | Tipo LED | SMD Integrado |
| | | Potencia (W) | 20 |
| | | Flujo luminoso (lm) | 3000 |
| | | Ángulo de apertura (°) | 120 |
| | | CCT (K) | 2700-4000-6500 |
| | | Memoria | Si |

Características eléctricas

| | |
|--------------------|-------|
| Tipo de motor | DC |
| Potencia (W) | 30,00 |
| Alimentación (Vac) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |

Mando

| | |
|------------------------|-----------------|
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de mando | Radiofrecuencia |
| Pilas incluidas | No |
| Tipo de pilas | AAA*2 |
| Preferencia de mando | Si |
| Apagado automático | Si |
| Tiempo programable (h) | 1/2/4 |

Altavoz

| | |
|--|----|
| | No |
|--|----|

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D - (EU) 2019/2015