

Corona de perforación con diamante „Ceramic“ para amoladoras angulares



Para la instalación de sujeciones de grifería y pasamuros para cables en azulejos y baldosas



Características

- Corona de perforación con diamante para taladros de precisión en azulejos de pared y suelo de todo tipo
- Disponible en diferentes diámetros, por ejemplo, para instalaciones eléctricas y sanitarias
- Rosca M14 para utilizar con amoladoras angulares

Adecuado para el material

Adecuado para el material Baldosa de cerámica, Azulejo de gres, Baldosa de gres, Azulejo de gres porcelánico, Baldosa de granito, Baldosa de mármol, Baldosa para suelos, Azulejo de pared, Azulejos

Adecuado con limitaciones Porcelana

Especificaciones técnicas

Versión de borde de corte recubierto de diamante

Conexión roscada M14

Adecuado para la máquina

Amoladora angular

Corona de perforación con diamante „Ceramic“ para amoladoras angulares



Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	 4 006885 599505 4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	 4 006885 599604 4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	 4 006885 599703 4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	 4 006885 599802 4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	 4 006885 599901 4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	 4 006885 594104 4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	 4 006885 594203 4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	 4 006885 594302 4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	 4 006885 594401 4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	 4 006885 594500 4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	 4 006885 594609 4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	 4 006885 594708 4006885594708

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

I
wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

6.3.2025
Página 2 de 3

Corona de perforación con diamante „Ceramic“ para amoladoras angulares



Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Profundidad máx. de corte	EAN-Code
5948000	1	60 mm	45 mm	 4 006885 594807 4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	 4 006885 594906 4006885594906