

FILM MANUAL 50 CM 23 MY (1,6 KG) M200

F100231699

FICHA TÉCNICA

MATERIAL

Film estirable

COMPOSICIÓN

LLDPE 100 % reciclable

COLOR

Transparente

¿Qué es?

El film estirable es un material plástico flexible y resistente que se utiliza para envolver y proteger productos. Su principal característica es su capacidad de estirarse y adherirse sobre sí mismo, lo que permite fijar la carga de forma segura.

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Anchura	500 mm $\pm$ 10 mm
Espesor	23 μ m $\pm$ 10 %
Densidad	920 Kg / m ³ $\pm$ 10 %
Dart test (a 180 %)	MD 0,56 J $\pm$ 15 %
Tear test (a 180 %)	MD 34 Sec. $\pm$ 15 %
Holding force (a 180 %)	MD 6,5 N $\pm$ 15 %
Peso bobina	1,6 Kg
Nº rollos caja	6
Nº rollos palet	360
Nº cajas palet	60
Tipo de palet	1000 x 1200 x 1800 mm
Embalaje palet	Film estirable

CONTROLPACK®
PACKAGING MANUFACTURE SYSTEM



Características principales

- 01 Alta elasticidad y capacidad de estiramiento
- 02 Transparencia y visibilidad del contenido
- 03 Resistencia al rasgado y a la perforación

Ventajas

- Mejora la estabilidad de las cargas
- Protege los productos contra la suciedad, polvo y humedad
- Reduce el riesgo de daños durante el transporte
- Es fácil de aplicar de forma manual o automática
- Permite una presentación más ordenada y profesional del embalaje

Conservación

Este producto, debe almacenarse en ambiente seco, zona pavimentada, bien drenada y no inundable, protegido de la radiación UV. El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede influir negativamente en las propiedades del producto.

Rev. 06/25

☎ (+34) 977 713 562

🌐 www.controlpack.com

📍 Ctra. Ulldecona, Km

☎ (+34) 977 570 078

✉ info@controlpack.com

13,5, 43560 La Sénia

(Tarragona), España