

Deshumidificador TD-2420



Deshumidificador

Código EAN		--	4963505830977
Alimentación	Tensión nominal	V-	220-240
	Frecuencia	Hz	50
	Fases	--	1
Capacidad		L/D	20
Consumo máximo		W	325
Flujo de Aire		m3/h	140
Adecuado para		m3	90 - 130
Nivel de presión sonora 1.5 m de distancia		dB (A)	44 - 46
Rango de humedad		%	40 - 80
Capacidad del depósito		L	3,5
Tipo control		--	Táctil
Dimension del aparato (AnxAlxF)		mm	344 x 561 x 250
Dimensiones del embalaje (AnxAlxF)		mm	367 x 605 x 277
Peso neto		kg	15
Peso bruto		kg	17
Refrigerante		--	R290
Carga de refrigerante		g	90
Cantidad de carga	Contenedor 20'	Unidad	393
	Contenedor 40'	Unidad	804
	Contenedor 40' HQ	Unidad	1072

Higrostat ajustable	✓
Depósito extraíble con tapa antiderrame	✓
Posible drenaje continuo	✓
Ruedas multidireccionales	✓
Indicador depósito lleno	✓
Memoria / Reinicio automático (Autorestart)	✓
Indicador luminoso de nivel de humedad	✓
WiFi	✓
Diseño silencioso	✓
Temporizador on/off 24H	✓
Desescarche automático (Defrost)	✓
Indicador de humedad ambiental en tiempo real	✓
Protección de depósito lleno	✓
Auto diagnóstico	✓
Filtro	Antipolvo y Carbón Activo
Tubo drenaje continuo	✓
Panel táctil	✓
Pantalla LED	✓
Salida de aire vertical con oscilación automática y ángulo de 180°	✓

Desumidificador TD-2420




Desumidificador

Código EAN		--	4963505830977
Fonte de Alimentação	Tensão nominal	V-	220-240
	Frecuencia	Hz	50
	Fases	--	1
Capacidade			20
Consumo máximo			325
Caudal de ar			140
Adequado para			90 - 130
Nível de pressão sonora 1.5 m de distância		dB (A)	44 - 46
Faixa de humidade		%	40 - 80
Capacidade do reservatório		L	3,5
Tipo de controlo		--	Tátil
Dimensões do produto (An x Pr x Al)		mm	344 x 561 x 250
Dimensões da embalagem (An x Pr x Al)		mm	367 x 605 x 277
Peso líquido		kg	15
Peso bruto		kg	17
Refrigerante		--	R290
Carga de refrigerante		g	90
Quantidade de carga	Contentor 20'	Unidades	393
	Contentor 40'	Unidades	804
	Contentor 40' HQ	Unidades	1072

Reservatório de água amovível com tampa antiderrame	✓
Possibilidade de drenagem contínua	✓
Rodas multidirecionais	✓
Indicador de depósito cheio	✓
Memória / Reinício automático (Autorestart)	✓
Indicador luminoso de nível de humidade	✓
WiFi	✓
Design silencioso	✓
Temporizador on/off 24h	✓
Descongelamento automático (Defrost)	✓
Indicador de humidade do ambiente	✓
Proteção depósito cheio	✓
Autodiagnóstico	✓
Filtros	Carvão ativo e antipó
Tubo para drenagem contínua	✓
Painel tátil	✓
Ecrã LED	✓
Higrostatto ajustable	✓
Saída de ar vertical com oscilação automática e ângulo de 180°	✓

Dehumidifier TD-2420



Dehumidifier

EAN code	--	--	4963505830977
Power Supply	Rated Voltage	V-	220-240
	Rated Frequency	Hz	50
	Phases	--	1
Rated Dehumidification Capacity	L/D		20
Power Input (35 °C,80%RH)	W		325
Air Flow Volume (H/M/L)	m3/h		140
Application Area	m3		90 - 130
Sound Pressure Level (H/M/L), 1.5Meter Distance	dB (A)		44 - 46
Set Humidity Range	%		40 - 80
Bucket Capacity (Water tank)	L		3,5
Control Type	--		Electronic Control
Dimension of Carton Box (W×H×D)	mm		344 x 561 x 250
Dimension of Package (W×H×D)	mm		367 x 605 x 277
Net Weight	kg		13,7
Gross Weight	kg		15,3
Refrigerant	--		R290
Refrigerant Charge	g		90
Loading quantity	Loading Quantity (20' Container)	unit	393
	Loading Quantity (40' Container)	unit	804
	Loading Quantity (40' HQ container)	unit	1072

Water level indicator	✓
Removable water tank with spill-proof lid	✓
Option for continuous drainage	✓
Multidirectional wheels	✓
Full tank indicator	✓
Memory / Auto restart	✓
Humidity level light indicator	✓
WiFi	✓
Quiet design	✓
24-hour on/off timer	✓
Automatic defrost	✓
Real-time ambient humidity indicator	✓
Full tank protection	✓
Auto-diagnosis	✓
Filter	Active Carbon
Continuous drainage hose	✓
Touch panel	✓
LED display	✓