



CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO	HM-110
APLICACIONES	ADHESIVO UNIVERSAL
PROPIEDADES	Adhesivo traslucido con buena adhesión a muchos sustratos Como madera, cartón, telas, cerámica y plásticos.
DESCRIPCION	Barritas de diámetro 12 longitud 300mm Composición de EVA y resinas sintéticas Color Transparente/traslucido.
DATOS TECNICOS	Viscosidad(180°C) 8.500 +/- 3.500 cps ASTM D3236 Temp. reblandecimiento 86°C +/- 5°C ASTM E.28 Tiempo abierto Medio(25/35sg) Temp. De aplicación 160/210°C
EMBALAJE	Cajas 10 Kgs, Euro-Pallet
REGULACION FDA	Todos los componentes de este producto cumplen los. requerimientos de la Regulación(EU) N° 10/2011 en plásticos y materiales que van a estar en contacto con alimentos y están aprobados para el uso en adhesivos con contacto indirecto con alimentos según la FDA Titulo21 Seccion175.105.
REVISADO	04/01/2024

Advisory Chemical Adhesives, S.L.
P.Ind. Las Labradas
C/Comunidad Foral 29
31500 Tudela/Navarra/Spain
Tfno +34 948402690
+34 648635560
e-mail gestión@advisorychemical.com
www.advisorychemical.com