



COLAS - ADHESIVOS
SELLANTES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.

N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: 066

COLA BLANCA EXTERIOR TACK ONE D3

TIPO DE PRODUCTO

Adhesivo en dispersión acuosa a base de un polímero vinílico modificado, que proporciona encoladuras de alta resistencia al agua y excelente resistencia a la tracción

DATOS TECNICOS

Aspecto	Líquido blanco viscoso
Viscosidad a 25°C	6000 - 10000 mPa.s (Brookfield RVT, sp6, 20 rpm)
pH	1.8 - 3.2
Densidad	Aprox 1.08
Resistencia al agua	Cumple grupo de esfuerzo D3 según EN204/EN205

APLICACIONES

Se trata de un adhesivo muy versátil; de hecho se puede utilizar en todos los casos donde las resistencias al agua y la tracción sean esenciales.

Se utiliza en montaje de ventanas y puertas, fabricación de tablero alistonado y uso general en carpintería y ebanistería.

El adhesivo está listo al uso, por lo que no se recomienda la adición alguna de agua.

Para la limpieza de utensilios en húmedo se empleará agua.

El adhesivo seco se puede limpiar mecánicamente y/o ablandar con disolventes.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por 18 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase, siempre que se mantenga almacenado a temperatura ambiente no extrema.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional.

Revisión: 1
Fecha: 09/09/2025

Sustituye:
Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1