



18V XR  
BRUSHLESS 5 AH



## DCD996P2

### Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP

#### Argumentos de Venta

- La última generación del Taladro Percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora la batería XR 5.0Ah Li-Ion
- Taladro Percutor de alta velocidad con 38.250 ipm que incrementa la velocidad de perforación en aplicaciones de mampostería
- Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad (baja, media y alta) para mejorar la visibilidad y la funcionalidad
- Tres velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta
- Embrague electrónico con 11 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar
- Incluye un maletín TSTAK compatible para organizar las herramientas y el almacenamiento de accesorios
- Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de brocas
- Gatillo inteligente y eficiente que permite un total control sobre todas las aplicaciones
- Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad
- Las baterías de Li-Ion de tipo carril permiten una mejor inserción y extracción
- Pinza para cinturón y retención magnética de puntas
- Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V

#### Equipo estándar

- 2 Baterías
- Cargador multi-voltaje XR
- Pinza para cinturón
- Retención magnética de puntas
- Empuñadura multi-posición
- Maletín TSTAK



Especificaciones	
Voltaje	18 V
Química de la batería	XR Li-Ion
Capacidad de la batería	5,0Ah
Torque Máximo	95 Nm
Velocidad sin carga	0-450/1300/2000 rpm
Impactos por minuto	0-8600/25500/38250 ipm
Capacidad de portabrocas	1.5-13 mm
Máx. Cap.de taladrado [Madera]	50 mm
Máx. Cap.de taladrado [Metal]	13 mm
Máx. Cap.de taladrado [Mampostería]	16 mm
Peso	2.1 kg