



- Calentador Gas Capacidad 11 L
- Función Low Nox
- Calentador Estanco
- Display Electrónico automático
- Termostático
- Gas Butanol G30
- Perfil Carga M
- Eficiencia Energética A

Modelo **CCEP110GBNOX**
EAN **8436607750208**

Características

Cámara de combustión	Estanca
Llama Piloto	/
Tipo de gas	Gas butano G30-G31
Encendido	Electrónico automático
Termostático	SI
Compatible con instalaciones de energía solar	SI
Display Táctil	
Visualización códigos de error	Si
Bloqueo Infantil	Si
Función Auto/Función ECO	Si
Corriente	
Voltaje / frecuencia	220 V / 50 Hz
Energía eléctrica (W)	44W
Protección IP	IPX4
Potencia / Rendimiento / Consumo	
Volúmen agua caliente T=25K (l/m)	11
Emisión NOx (mg/KWh)	31 mg/KWh
Nivel potencia sonido (dB(A))	58db
Potencia entrada (kW)	21kW
Potencia salida (kW)	19kW
Rendimiento %	0,89
Clasificación energética	A
Perfil de carga	M
HI (menor poder calorífico del gas)	12.68kwh/kg
Consumo máximo gas (m3/h, kg/h)	1.66
Consumo diario de gas KWh	8336
Consumo diario de electricidad KWh	0.071
Consumo anual de electricidad AEC KWh	15
Suministro de agua	
Presión máxima agua (bar)	10bar
Presión mínima agua (bar)	0,1bar
Conexiones	
Conexión gas	G1/2"
Conexión agua fría y caliente	G1/2"
Kit de evacuación incluido (CCKP103)	Si
Ø Salida de gases (mm.)	Ø 60/100mm
Longitud salida de gases (m.)	0,75-1
Dimensiones y peso	
Dimensiones embalaje (An/Al/Pr) mm	410 X 715 X 255
Dimensiones producto (An/Al/Pr) mm	330 X 520 X 155
Peso neto (kg.)	12
Peso bruto (kg.)	13.8
CÓDIGO DE HOMOLOGACIÓN	2531DL-0013

