

# PROMIG 130N



MULTIPROCESO



Versátil inverter de graduación manual multiproceso 3-en-1 para procesos Hilo sin Gas (FCAW) / MMA / TIG-LIFT 130 amperios diseñada para satisfacer las necesidades semi-profesionales de la soldadura. Incorpora pantalla amplia LCD de fácil lectura que otorga gran precisión de parámetros. Sus dimensiones y peso lo hace un equipo ideal de fácil de transportar.

## Uso y aplicaciones:

- Multiprocesos manual
- Puede soldar Hilo sin gas (FCAW Fluxed Cored Arc Wlding), MMA y TIG LIFT (DC).
- Acepta bobinas de hasta 1 kg / 100 mm Ø.

## Dispone de:

- Lector digital de amperaje y tensión.
- Antorcha independiente con conexión.
- Incluye pinza porta-electrodo, pinza de masa y antorcha



Referencia	Tensión 50-60Hz	Electrodos (mm)	Regulación Hilo (Amp.)	Regulación MMA (Amp.)	Hilo Alma (mm)	Velocidad Hilo (m/Min)
CE-PROMIG130N	230V - 1ph	1,6 - 3,25	10-130	30-130	0,8-1,0	2-13
Eficiencia energética %	Factor de marcha a 40° (Amp@%)	Factor potencia	Peso (Kg)	Dimensiones (Cm)	Clase aislamiento	Protección
85	130A-40%	0,8-1,0	6,2	34,5x15,5x320	F	IP21S