ASCABLE-RECAEL	PARALELO AUDIO	RoHS	ETP- 45 Ed. 5/2008
Cables divisibles planos sin cubierta y con asilamiento de PVC			

-DESCRIPCIÓN.

Cable flexible plano divisible extruido con aislamiento de PVC, destinado exclusivamente a la conexión de altavoces, equipos de video, audio y análogos.
Basados en la norma EN-60065 "Aparatos de audio, video y aparatos electrónicos análogos"

-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Conductor:	Cobre pulido flexible	
Sección 0,25 mm²:	8x0,20 mm Pu	s/UNE-EN 13602
Resto secciones:	Clase 5	s/UNE-EN 60228
Aislamiento:	Compuesto de PVC tipo TI1	s/EN-50363-3
Color exterior:	A determinar s/ Pedido	
Temperatura de servicio:	-15 a +70 ºC	
Tensión asignada:	Estos cables no tienen tensión asignada por lo que no son aptos para su utilización en ningún tipo de circuito de energía eléctrica.	
Tensión de prueba:	1.000 V C.A.	

SECCION Nominal **mm²**	**RESISTENCIA** (Máx. a 20ºC) **Ω/Km**	**ESPESOR** (Medio/Mín.) **mm**	**Ø EXTERIOR** (Aprox.) **mm**
2 x 0,25	78,0	0,40 / 0,25	1,40 x 2,90
2 x 0,50	39,0	0,50 / 0,35	1,9 x 4,00
2 x 0,75	26,0	0,50 / 0,35	2,10 x 4,40
2 x 1,00	19,5	0,50 / 0,35	2,30 x 4,80
2 x 1,50	13,3	0,50 / 0,35	2,60 x 5,40
2 x 2,50	7,98	0,50 / 0,35	3,20 x 6,8

-APLICACIONES.

Destinado a la interconexión de altavoces en aparatos de audio, vídeo y equipos electrónicos análogos
No aptos para utilización en circuitos de energía eléctrica.

Copia no controlada.