



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Pág. 1/2 (11224595)

Autopista de San Pablo, s/n
Aptdo. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfno. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

Nº 11224595

El Laboratorio del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, como Organismo de Control Notificado por España con el número 0159, en aplicación del Real Decreto 1407/1992, transposición de la Directiva del Consejo 89/686/CEE,

CERTIFICA que el equipo de protección individual de categoría 2:

Denominación: PANTALLA PARA SOLDADOR, marca CLIMAX, modelo 418-U.

Solicitante: PRODUCTOS CLIMAX, S.A.L.
Ctra. Nacional 152, Km 20,4 - 08150 PARETS DEL VALLES (BARCELONA)

Descripción: La descripción se encuentra detallada en anexo a este documento.

dado que **CUMPLE** las exigencias esenciales de sanidad y seguridad especificadas en el Real Decreto 1407 de 20/11/92, transposición de la Directiva 89/686/CEE, en base a la aplicación de los correspondientes apartados de la Norma prEN 175, según se indica en el Informe Técnico nº 11224595 que se adjunta.

Sevilla, 18 de Julio de 1.995

VºBº
DIRECTOR CENTRO NACIONAL
DE MEDIOS DE PROTECCION

Fdo: Emilio Partida Perdigones



JEFE AREA VERIFICACION
MEDIOS DE PROTECCION

Fdo: Manuel Montes Mayorga

El presente documento sólo es válido acompañado del correspondiente anexo.



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION
Organismo de Control notificado nº 0159

Pág. 2/2 (11224595)

Autopista de San Pablo, s/n
Aptdo. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfo. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

ANEXO a CERTIFICADO CE de Tipo nº 11224595

DESCRIPCION DEL EPI: "PANTALLA PARA SOLDADOR, marca CLIMAX, modelo 418-U"

Pantalla para soldador tipo de mano y marco fijo.

Armazón y sistema de sujeción.

El armazón es de color negro, fabricado (según indicación del fabricante) en fibra vulcanizada troquelada. Tiene el frente plano y de forma rectangular, dos superficies laterales y una superficie superior plana, forman un ángulo aproximado de 60°. Mantiene su forma mediante unas ondulaciones en el frente, laterales y zona superior le dan rigidez al conjunto.

En el frente rectangular se encuentra una ventana que hace la función de marco portaocular.

El sistema de sujeción lo constituye un asa cerrada en plástico negro que se une al frente por su cara interior, mediante dos tornillos embutidos en el plástico y sujetos por dos tuercas ciegas, todo en plástico negro.

Marco portaocular y oculares.

El marco portaocular es fijo y está formado por el reborde rectangular conformado en el frente y un marco rectangular en plástico negro que se coloca contra este, desde la parte interior. Se fijan con dos tornillos metálicos que pasan desde el exterior y se sujetan mediante dos tuercas ciegas de plástico por la parte interior.

El conjunto de oculares lo forman un cubrefiltro y un filtro de dimensiones 110 x 55 mm.

Marcas.

No se observan marcas de identificación alguna.



=====