



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Pág. 1/2 (11209497)

Autopista de San Pablo, s/n
Apto. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfno. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

Nº 11209497

El Laboratorio del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, como Organismo de Control Notificado por España con el número 0159, en aplicación del Real Decreto 1407/1992, transposición de la Directiva del Consejo 89/686/CEE,

CERTIFICA que el equipo de protección individual de categoría 2:

Denominación: **GAFA DE MONTURA INTEGRAL, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA AUTOGENA Y OXICORTE, modelo 545-A.**

Solicitante: **PROTECCIONES CLIMAX, S.A.**
Polígono Industrial Sector Mollet, C/A nº 3
08150 - PARETS DEL VALLES (BARCELONA)

Descripción: *La descripción se encuentra detallada en anexo a este documento.*

CUMPLE las exigencias esenciales de sanidad y seguridad especificadas en el Real Decreto 1407 de 20/11/92, transposición de la Directiva 89/686/CEE, en base a la aplicación de los correspondientes apartados de la Norma **UNE-EN 166** y del Proyecto de Norma **prEN-175**, según se indica en el **Informe Técnico Nº 11209497**, para protección frente a radiaciones de soldadura autógena y oxicorte.

Sevilla, 12 de Mayo de 1.997.

VºBº

**DIRECTOR CENTRO NACIONAL
DE MEDIOS DE PROTECCION**

Fdo: Emilio Partida Perdignes



**JEFE AREA VERIFICACION
MEDIOS DE PROTECCION**

Fdo: Manuel Montes Mayorga

El presente documento sólo es válido acompañado del correspondiente anexo.



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION

Organismo de Control notificado nº 0159

Pág. 2/2 (11209497)

Autopista de San Pablo, s/n
Aptdo. Correos 615
41080 SEVILLA
Tlfno. (95) 451 41 11
Fax, (95) 467 27 97

ANEXO a CERTIFICADO CE de Tipo nº 11209497

DESCRIPCION DEL EPI: GAFA DE MONTURA INTEGRAL, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA AUTOGENA Y OXICORTE, modelo 545-A.

Gafa de montura integral con marco portaocular abatible.

Montura y sistema de sujeción: El frente de color verde, es de una sola pieza fabricado en policloruro de vinilo, según indica el fabricante. Presenta en todo su perímetro interior una ranura para el alojamiento del marco portaocular con el que cuenta este protector.

El marco portaocular es de color negro y está fabricado en resina acética, según indica el fabricante. Este marco portaocular cuenta con una parte fija y otra móvil, actuando esta última como suplemento abatible en el que se incorporan el cubrefiltro y el ocular filtrante.

En la parte fija del marco portaocular, se incorporan oculares incoloros en los aros portaoculares cerrados que éste posee y quedan fijados a los mismos por dos aros de plástico roscados. De igual forma quedan sujetos el cubrefiltro y el ocular filtrante en los aros portaoculares con los que cuenta el suplemento abatible o parte móvil del marco portaocular.

La parte móvil se une al marco portaocular mediante dos bisagras de plástico de color negro, con un sistema de resorte, también en plástico, que fija la posición del marco abatible.

La montura tiene cuatro válvulas de aireación indirecta, de color negro, y están fabricadas en poliamida, según indicación del fabricante. En cada extremo lateral de la montura existe un resalte en forma de hebilla para el anclaje de la banda de sujeción. La banda elástica es de color verde y blanca.

Oculares:

En los aros fijos: Son de forma circular ($\phi = 50$ mm), planos, incoloros, espesor nominal 3 mm. Están fabricados en vidrio y con certificación CE, según indicación del fabricante. Los oculares pueden ser recambiados.

En el sistema abatible: Se encuentra un filtro, con certificación CE, según indicación del fabricante, de 50 mm. de diámetro. Los oculares pueden ser recambiados.

Marcas de identificación:

En los oculares filtrantes se lee " P CLIMAX 6 SO 1 DIN 0196 CE".

En los laterales de la montura esta grabado "CE - 95 CLIMAX 166 -".

En la banda de sujeción se lee " CLIMAX ".

=====

