Productos Climax S.A.

Pol. Ind. Sector Mollet C/. A N.º 1 - Ap. de Correos, 84 - Tel. 93 562 13 11 - Telefax 93 562 14 13 - **08150 PARETS DEL VALLÈS** (Barcelona)
E-mail: climax@productosclimax.com

CE

MANGUITO DE SOLDADOR

REF. 8

El manguito de soldador Climax ref. 8 está diseñado y fabricado para ofrecer una perfecta protección contra el riesgo de proyecciones de metales fundidos y partículas incandescentes ocasionadas en operaciones de soldadura y similares.
El manguito está confeccionado con materiales de primera calidad que no producen efectos nocivos sobre la seguridad e higiene del usuario.
El manguito está concebido para proteger los brazos del usuario, desde los hombros hasta las muñecas. Su sistema de sujeción permite que éste pueda adaptarse a las diferentes fisonomías de los usuarios.

Descripción y Características

El manguito de soldador Climax ref. 8 está fabricado a partir de cuero vacuno (serraje vacuno) al que se le aplica un tratamiento de curtido en cromo. Posee un espesor nominal mínimo de 1 mm y un contenido de grasa del 12%.

El manguito tiene forma troncocónica desde el hombro hasta la muñeca. Su largo total es de 57± 2 cm y el ancho variable va disminuyendo desde un máximo de 23 ± 1 cm en la parte superior hasta los 13 ± 1 cm en la zona de la muñeca.

El manguito presenta una goma elástica de 30 mm de ancho cosida a lo largo del perímetro interior del puño. Ésta permite un ajuste perfecto del manguito a la muñeca del usuario. Otra cinta elástica idéntica mantiene unidos los dos manguitos e impide que éstos se desprendan de su parte superior, haciéndola pasar alrededor del cuello del usuario.

El mandil se fabrica en una única talla.

Empaquetado

Funda de plástico individual con blister y folleto informativo
Caja de 75 unidades de las anteriores.

Certificación CE

Normas:	UNE-EN 340: 1994 UNE-EN 470-1: 1995 Exigencias de salud y Seg del R.D.1407/1992
Organismo de control Nº	0159
Certificado Nº	41227799

Aplicaciones

El manguito Climax ref. 8 es ideal para trabajar con los brazos perfectamente protegidos contra el riesgo de proyecciones de metal fundido o partículas incandescentes producidas durante operaciones de soldadura, o cualquier tipo de trabajo que presente riesgos comparables. El manguito evita la propagación de la llama cuando entra en contacto accidental con ella.

Características técnicas

- Contenido de grasa 12 %
- Determinación del pH: 3.85 ± 0.02
- Resistencia a la tracción: 292.5 ± 0.5 N
- Resistencia al rasgado 144.7 ± 0.6 N
- Propagación de la llama No propaga
- Resistencia al impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido > 40 gotas

Edición 10-abr-02