

CERA BLANDA 140 000

Descripción:

Mezcla de ceras minerales coloreadas con óxidos.

Propiedades:

Punto de Rebandecimiento	76° C (DIN/ISO 2207)
Punto de fusión	81° C (DIN/ISO 51801)
Punto de Inflamación	Por encima de 200° C
Estabilidad	Limitada, puede deformarse bajo altas presiones mecánicas
Rebarnizado	Con cualquier laca König
Adherencia	Muy buena sobre madera y plástico

Aplicaciones:

Para la reparación de arañazos, golpes, agujeros u otros desperfectos en superficies llanas
Para madera maciza y chapada, papel melamínico y superficies de plástico en interiores
Para superficies que estén expuestas a un uso frecuente

Modo de empleo:

Limpiar toda la superficie a tratar, quitando todo tipo de impurezas
Engrandecer el desperfecto en forma de hendiduras en el mismo sentido de la veta
Teñir el borde del desperfecto con tintes transparentes. En maderas claras utilizar tintes opacos de un color similar al de la superficies.
Utilizar la espátula multiusos (161-500) o bien la espátula MINI (161-000) para aplicar la cera.
Retirar el sobrante de cera con dichas espátulas.
Para retirar la mancha producida por el arrastre de cera, utilizar el Scotch Brite blanco que va incorporado en la espátula multiusos
Para finalizar la reparación, aplicar una suave capa de Laca Neutra (337-340, distintos brillos)

Recomendaciones:

Utilizar las ceras transparentes 900, 901, 902 para bajar la intensidad de tonos oscuros, o para obtener un aspecto de transparencia.
Realizar pequeñas hendiduras con la espátula imitando el dibujo de la veta y rellenar estas hendiduras con cera blanda o con tinte opaco del color deseado.
Teniendo en cuenta que la cera blanda se puede fundir, se puede utilizar el fundidor eléctrico o el de gas para realizar pequeñas mezclas de distintos colores de cera para obtener el deseado.
Para imitar el poro abierto, se puede utilizar el cepillo abre poros o la espátula
Acabar toda reparación con una pequeña capa de Laca en Spray aplicada desde una distancia de entre 30 - 40 cm.
Seguir las instrucciones que se encuentran en cada unidad

Seguridad y Disposición:

La cera blanda no está sujeta a las Regulaciones de etiquetado definidas por las direcciones 67/548/EEC artículo 23.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Disponible:

10 barras x 8 cm.
20 barras x 8 cm.
Colores estándar y especiales.

Para información adicional puede acceder a
www.konigiberica.com