

tesa® 4944

Cinta de moquetas Super Power

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

tesa® 4944 es una cinta apropiada para el montaje de suelos

Aplicaciones principales

Gracias al soporte de tejido flexible es particularmente adecuada para el montaje en superficies rugosas como por ejemplo las moquetas.

Datos técnicos

■ Material de soporte	tejido	■ Elongación a la ruptura	20 %
■ Color	blanco	■ Resistencia a la rotura	35 N/cm
■ Espesor total	200 µm	■ Tipo de protector	glassine
■ Tipo de adhesivo	caucho sintético		

Adhesión sobre

■ Acero (inicial)	14.5 N/cm	■ Acero (después de 14 días)	24.0 N/cm
■ PE (inicial)	8.0 N/cm	■ PE (después de 14 días)	8.5 N/cm
■ PP (inicial)	16.0 N/cm	■ PP (después de 14 días)	24.5 N/cm
■ PVC (inicial)	14.0 N/cm	■ PVC (después de 14 días)	22.5 N/cm

Propiedades

■ Resistencia a la temperatura (corto plazo) 60 °C		■ Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	++
■ Resistencia a la temperatura (largo plazo) 40 °C		■ Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	++
■ Tack	++	■ Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 °C	-
■ Resistencia al envejecimiento (UV)	o	■ Emisión de gases	++
■ Resistencia a la humedad	+		

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04944>

Página 1 de 1 / de 21.03.2015

tesa tape, S.A.