

Potente para los trabajos exigentes. Con portabrocas automático

- Embrague de seguridad
- Velocidad variable y reversible para iniciar los taladros con precisión incluso para atornillar
- Fácil cambio de rotación a rotación percusión
- Amplio interruptor para accionarlo con varios dedos y botón de bloqueo
- Mango anti-deslizante y empuñadura orientable 360°, con tope de profundidad
- Eurocuello de 43 mm
- Robusto portabrocas automático 13 mm



Características técnicas

Potencia	720 W
R.p.m alta	0 - 2.900 Rpm
R.p.m baja	0 - 1.200 Rpm
G.p.m alta	0 - 58.000 gpm
G.p.m baja	0 - 24.000 gpm
Velocidades mecánicas	2
Capacidad portabrocas	1,5 - 13 mm
Capacidad máx. en mampostería	20 mm
Capacidad máx. piedra Alta	13 mm
Capacidad máx. en madera Alta	25 mm
Capacidad máx. madera Baja	40 mm
Capacidad máx. metal Alta	8
Capacidad máx. metal Baja	13 mm
Peso	2,5 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	360 x 70 x 220 mm
Longitud del cable	2,5 m
Velocidad variable (interruptor)	✓
Euro-cuello	✓

Equipo básico:

- Maletín pvc
- Tope de profundidad
- Portabrocas automático
- Empuñadura completa