



# Cera de Ebanista

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Clase de producto

**XYLAZEL CERA DE EBANISTA** protege y revitaliza la madera, haciendo que conserve su equilibrio natural. Nutre en profundidad y la protege del resecaimiento y del polvo. Es un producto óptimo en materiales naturales de textura porosa.

### Colores

Incoloro, Nogal Antiguo, Cerezo Español, Roble Francés, Caoba Inglés, Cera Amarilla.

### Tamaño de envases

250 ml.

1300 ml, sólo en colores Transparente y Nogal Antiguo.

## 2. DATOS TÉCNICOS

• **Útiles:** para pequeñas superficies y remates en piezas de gran calidad aplicar la cera con trapos de algodón que no suelten pelusa.

Es muy importante que los útiles sean de calidad para no mermar el resultado final del producto.

• **Limpieza de útiles:** Aguarrás.

## 3. MODO DE EMPLEO

Previo al tratamiento, la superficie a tratar deberá estar limpia y seca.

Aplicar la cera en abundancia sobre la superficie a tratar, dejar secar durante un período de dos o tres horas, según el material y condiciones ambientales.

Frotar para retirar el sobrante con un trapo, cepillo, lija fina, estropajo o lana de acero "000" y dar una segunda mano de cera, menos generosa.

Finalmente, lustrar enérgicamente con un paño o cepillo suave.

Tanto las superficies tratadas como los útiles empleados en su aplicación deberán limpiarse con aguarrás.

## 4. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

## 5. CALIDAD Y EFICACIA.

### GARANTÍA DE CALIDAD

**XYLAZEL CERA DE EBANISTA** es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

## 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40  
www.xylazel.com

