



BRICOFIX

Pasta Para Juntas

Ficha técnica
Revisión
06/2019



DESCRIPCION:

Bricofix Pasta para Juntas es una masilla apta para el relleno de juntas de hasta 3 mm en paredes y suelos interiores.

Apto para el relleno de juntas entre baldosas, azulejos, mosaicos, etc.

Embellece las juntas obteniendo una unión duradera.

Impermeable.

Fácil limpieza.

INDICACIONES DE USO:

- Preparar previamente el alicatado limpiándolo de polvo y restos.
- Antes de realizar la operación de rejuntado, es aconsejable dejar transcurrir 24 ó 48 horas, desde la colocación del pavimento o revestimiento.
- Verter en un recipiente 1 parte de agua por cada 2 de producto.
- Mezclar hasta tener una pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar 5 minutos y volver a mezclar antes de usar. El producto es utilizable durante 1 hora.
- Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas.
- 20 minutos después de aplicada la pasta, pasar una esponja húmeda sobre el alicatado. Una hora más tarde limpiar con un trapo seco.
- Una vez finalizado el trabajo, limpiar los útiles con agua.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5°C o superiores a 30°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Polvo de color blanco
Tiempo de reposo a 20°C:	5 min
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 1 h
Tiempo de secado al tacto:	1 h

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar seco en su envase herméticamente cerrado.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1.5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Este producto irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Evitar su ingestión o contacto directo con la piel. Lavarse las manos antes de comer o fumar. Usar guantes protectores.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com