



## MASILLA FLEXIBLE

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Pasta en tubo preparada para usar, de color blanco, en base agua.

#### Principales aplicaciones

Específicamente diseñado para rellenar las juntas donde se unen materiales diferentes. Los materiales se dilatan con los cambios de temperatura, con lo que las masillas convencionales suelen agrietarse y separarse de la superficie sobre la que están.

La Masilla Flexible Xylazel es elástica y acepta los movimientos de los materiales que la rodean, sin romperse ni formar grietas.

Puede usarse tanto en interior como en exterior. No debe usarse en zonas sujetas a inmersión o humedad permanente, como piscinas.

#### Ventajas

- Su principal ventaja es su elasticidad permanente. Aunque los materiales que la rodean se encojan o se dilaten, la Masilla Flexible no se agrieta ni se rompe.
- Puede usarse en interior y en exterior.
- No se agrieta ni se reduce al secar.
- Elevada adherencia en cualquier tipo de materiales absorbentes. Puede utilizarse en superficies de obra, madera, yeso, hormigón, cemento.
- Preparada en tubo listo para usar, sin mezclas.
- Color blanco
- Seca pasadas 24 horas.
- Formulación en base agua, sin disolventes. Bajo olor.
- Seguro, no tóxico.
- Fácil limpieza de útiles y manchas con agua.

Color Blanco

Tamaños de envases Tubos 250g

### 2. DATOS TÉCNICOS

Tiempo de secado: 24 horas

Aspecto: Pasta lisa y blanca.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación del producto

La pasta se encuentra ya preparada y lista para aplicar.

#### Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias y secas. Conviene cepillar para eliminar todas las partículas sueltas y también el polvo de la superficie.

#### Aplicación

Es importante amasar bien el tubo con los dedos. La masilla se aplica directamente desde el tubo en la junta. Llenarla de pasta y apretar bien con una espátula. Dará mejor resultado si se moja la espátula con agua antes de usarla. Puede alisarse a continuación la junta con la espátula, para nivelar con la superficie. Pasar un paño húmedo para eliminar las manchas. Los útiles se limpian con agua templada inmediatamente después de su uso.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

#### Almacenamiento y manipulación

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.

### 5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla Flexible es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

