

Para los trabajos en tabiquería seca.

- Diseñado ergonómicamente para minimizar la fatiga de la mano, incluso en largas jornadas de trabajo, proporciona la máxima potencia de empuje en línea con la punta.
- Interruptor reversible con una sola mano y botón lock-on para trabajos continuos.
- Con empuñadura antideslizante, proporciona más control y comodidad de la herramienta.
- Gancho reforzado de chapa envuelto en plástico, mayor duración y más protegido.
- Carter en aluminio y luz.
- Posibilidad de sujetar el tope de profundidad en la empuñadura, conveniente en acciones de desatornillado.
- Salida del aire controlada, para evitar molestias al operario sobre todo cuando está cerca del suelo donde hay suciedad.
- Tope de profundidad de una sola pieza, ajustable a rosca, y fácilmente extraíble para trabajos vistos, con



Características técnicas

Potencia	570 W
R.p.m	0 - 4.000 Rpm
Capacidad máx tornillo Drywall	5 mm
Capacidad máx tornillo autotaladrante	6 mm
Inserción	1/4" hex.
Peso	1.4 Kg
Longitud del cable	4 m
Dimensiones. LxAnxAl	269 x 70 x 192 mm
Velocidad variable (interruptor)	✓
Iluminación integrada	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Gancho para el cinturón	✓
Ajuste de profundidad por tope	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	93,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

- Portapuntas magnético 60mm
- Cierre
- Tope de profundidad