

88 01 300 KNIPEX Alligator®

Tenaza para bombas de agua



- Características técnicas
- Descripción
- Gama de aplicación
- Vídeo
- PDF

	No.	88 01 300
	EAN	4003773034094
	Alicate	negro atramentado
	Cabeza	pulida
	Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
	Posiciones de ajuste	9
	Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	2 3/4 Ø pulgadas
	Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	60 mm
	Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	70 Ø mm
	Longitud	300 mm
	Peso neto	511 g

- Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre
- Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Auto-retención en tuberías y tuercas: agarre perfecto en la pieza de trabajo; toda la fuerza realizada se centra en el trabajo sobre la pieza. Se disminuye la fuerza requerida.





KNIPEX Alligator® Range (English)



Información sobre el producto Alligator® 88

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.