

Con carcasa monoblock, más robusta.

- Nueva caladora para ocupar una posición intermedia en nuestra gama de caladoras, con 650W de potencia sin perder maniobrabilidad.
- Carcasa portaengranajes con recubrimiento en aluminio proporciona mayor robustez e incrementa la sujeción entre la base y la máquina.
- Nuevo diseño, se crea a partir de nuestra gama profesional 4350FCT, con el asa cerrada.
- Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un corte más limpio.
- Uso de hojas de sierra con inserción universal.
- Regulador electrónico de la velocidad.
- Sistema pendular en 4 posiciones.
- Eje cuadrado, evita que este se retuerza en los cortes curvos, proporciona mayor precisión.



Características técnicas

Potencia	650 W
Carreras por minuto	500 - 3.100 cpm
Longitud de carrera	23 mm
Máx. capacidad en madera 90	90 mm
Máx. capacidad en metal 90	10 mm
Máx. capacidad en aluminio 90	20 mm
Peso	2,4 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAl	236 x 77 x 199 mm
Velocidad variable (dial)	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Base de aluminio	✓
Conectable a un aspirador	✓
Posiciones pendulares	3
Cambio rápido de la hoja	✓
Inserción universal	✓
Emisión de vibración	10,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²

Equipo básico:

- Sierra de calar B10
- Maletín pvc
- Llave allen 3mm