



# McCulloch SuperLite 4528

Sistema anti- vibración para una comodidad máxima Ligero y silencioso Acceso rápido al filtro de aire Bomba de arranque para un arranque fácil Cuchilla de doble acción Espada: 45cm Espacio entre dientes: 28 mm

---

---

[Ficha del producto](#)



## Características

### Especificación del motor

Cilindrada cm <sup>3</sup>	21.7
Potencia	0.6 kW
Velocidad máxima rpm	7800
Velocidad máxima recomendada rpm	9000
Volumen del depósito de combustible	0.3 l
Bujía CMR6A	NGK

### Equipamiento de serie

Longitud cuchillo	45 cm
Apertura de dientes	28 mm
Diámetro máximo de ramilla recomendado	20 mm
Velocidad de corte corte/min	4050

### Datos vibraciones y ruido

Nivel de vibración equivalente (AHV, eq) anterior / mango trasero m/s <sup>2</sup>	3.5/4.4
Nivel de presión acústica en oídos del operador. dB(A)	93
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA) dB(A)	101

### Dimensiones

Peso	4.8 kg
------	--------

## Especificaciones



### Large space between blades

Gran espacio entre las cuchillas que permite cortar las ramas de manera eficaz



### Cuchillo doble acción

Cuchilla de doble acción para un corte excelente



### Sistema Soft start

Motor y stárter automático diseñados para un arranque fácil.



#### **Bomba de aceite**

Una bomba manual que proporciona al carburador con el combustible y hace que sea más fácil arrancar, con menos tirones.



#### **Motor silencioso**

Motor potente y silencioso



#### **Depósito de combustible visible**

El depósito de combustible visible permite de vigilar el nivel del combustible en todo momento



#### **Vuelta automática del botón stop**

El botón Stop vuelve en posición ON para facilitar el arranque.



#### **Parte superior de filtro de aire sin cubierta**

Una fácil extracción de la tapa del filtro sin necesidad de herramientas.