

DENVER PLUS



DENVER PLUS es uno de los descalcificadores más vendidos del mercado. Su fiable tecnología (válvula de pistón) y robustez lo hacen muy resistente al paso del tiempo. La programación fácil e intuitiva le permitirá escoger entre modo volumétrico, cromométrico o mixto. Es perfecto para la vivienda actual. Incorpora de serie By-pass de anulación, mezclador de dureza y boya de seguridad que nos garantiza un funcionamiento seguro y cómodo.



SALUD
Un baño en agua blanda le proporciona una piel natural, más tersa y suave.



AHORRO ENERGÉTICO
Aumentará el rendimiento de equipos de agua caliente y calefacción, manteniendo sus electrodomésticos como el primer día.



BELLEZA
Las cremas y suavizantes del cabello no son necesarias utilizando un agua descalcificada, ya que con ella la piel y el cabello mantienen el brillo y la suavidad por sí solos.



AHORRO ECONÓMICO
Reducirá al 50% los gastos destinados a productos de limpieza y especialmente antical.



LIMPIEZA
DENVER PLUS le ayuda a mantener limpio su hogar. Al ser un agua sin cal, sanitarios, grifos, mamparas, duchas... quedan siempre brillantes y como nuevos.



PROTECCIÓN
Al no tener cal, el agua descalcificada no blanquea la ropa, ayudando a mantener la intensidad del color de sus prendas, su suavidad y las protege contra el paso del tiempo.

IONFILTER.
C. Aiguafreda 8
Pol. Ind. L'Ametlla Park
08480 L'Ametlla del Vallès
Barcelona, Spain
T +34 902 305 310
F +34 93 693 43 29

comercial@ionfilter.com
www.ionfilter.com

El sistema de calidad para la comercialización y montaje de equipos para tratamiento de aguas, está certificado y es conforme a la norma UNE-ISO-9001.

Miembro de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas)

Miembro de Water Quality Association

Distribuidor:

Codigo: 579713 Dptico Denver Plus Ionfilter 2018

descalcificadores domésticos de bajo consumo de agua y sal
DENVER PLUS
disfrute en su hogar de agua blanda

Descalcificadores de bajo consumo

DENVER PLUS



BY-PASS
Incorporado en todos los equipos DENVER PLUS.



Código
Modelo
Litros de resina
Tabla de capacidades y consumos de sal
Caudal de trabajo m ³ /h
Caudal máximo m ³ /h
Diámetro de conexión
Presión de alimentación
Tensión de trabajo
Temperatura de trabajo
By-pass de mezcla
Dimensiones (mm)
Alto
Ancho
Profundidad

Código	Modelo	Litros de resina	Tabla de capacidades y consumos de sal	Caudal de trabajo m ³ /h	Caudal máximo m ³ /h	Diámetro de conexión	Presión de alimentación	Tensión de trabajo	Temperatura de trabajo	By-pass de mezcla	Dimensiones (mm)								
762921	Denver+ Slim 6	6 Litros	<table border="1"> <thead> <tr> <th>°Hfcm³</th> <th>Kg/sal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>22,60</td> <td>0,72</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>	°Hfcm ³	Kg/sal	14	0,36	22,60	0,72	--	--	0,3 m ³ /h	0,4 m ³ /h	3/4" M	2,5 - 8,6 Kg/cm ²	220 - 12VAC / 50Hz	4 - 35°C	SI	465
°Hfcm ³	Kg/sal																		
14	0,36																		
22,60	0,72																		
--	--																		
762926	Denver+ Slim 12	12 Litros	<table border="1"> <thead> <tr> <th>°Hfcm³</th> <th>Kg/sal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>0,72</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>1,92</td> </tr> </tbody> </table>	°Hfcm ³	Kg/sal	31	0,72	48	1,44	55	1,92	0,5 m ³ /h	0,8 m ³ /h	3/4" M	2,5 - 8,6 Kg/cm ²	220 - 12VAC / 50Hz	4 - 35°C	SI	700
°Hfcm ³	Kg/sal																		
31	0,72																		
48	1,44																		
55	1,92																		
762923	Denver+ Slim 15	15 Litros	<table border="1"> <thead> <tr> <th>°Hfcm³</th> <th>Kg/sal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42</td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>2,40</td> </tr> </tbody> </table>	°Hfcm ³	Kg/sal	42	0,90	65	1,80	75	2,40	0,6 m ³ /h	1 m ³ /h	3/4" M	2,5 - 8,6 Kg/cm ²	220 - 12VAC / 50Hz	4 - 35°C	SI	1025
°Hfcm ³	Kg/sal																		
42	0,90																		
65	1,80																		
75	2,40																		
762916	Denver+ 12	12,5 Litros	<table border="1"> <thead> <tr> <th>°Hfcm³</th> <th>Kg/sal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>1,92</td> </tr> </tbody> </table>	°Hfcm ³	Kg/sal	31	0,80	48	1,50	55	1,92	0,5 m ³ /h	0,8 m ³ /h	3/4" M	2,5 - 8,6 Kg/cm ²	220 - 12VAC / 50Hz	4 - 35°C	SI	575
°Hfcm ³	Kg/sal																		
31	0,80																		
48	1,50																		
55	1,92																		
762945	Denver+ 18	18 Litros	<table border="1"> <thead> <tr> <th>°Hfcm³</th> <th>Kg/sal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>82</td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>119</td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table>	°Hfcm ³	Kg/sal	57	1,10	82	2,20	119	4,50	0,8 m ³ /h	1,1 m ³ /h	3/4" M	2,5 - 8,6 Kg/cm ²	220 - 12VAC / 50Hz	4 - 35°C	SI	1034
°Hfcm ³	Kg/sal																		
57	1,10																		
82	2,20																		
119	4,50																		
762917	Denver+ 30	30 Litros	<table border="1"> <thead> <tr> <th>°Hfcm³</th> <th>Kg/sal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>7,50</td> </tr> </tbody> </table>	°Hfcm ³	Kg/sal	115	1,80	170	3,60	210	7,50	1,2 m ³ /h	1,8 m ³ /h	1" M	2,5 - 8,6 Kg/cm ²	220 - 12VAC / 50Hz	4 - 35°C	SI	1034
°Hfcm ³	Kg/sal																		
115	1,80																		
170	3,60																		
210	7,50																		

Alargue la vida de sus descalcificadores utilizando siempre accesorios originales Waterfilter



FILTERMAX SERIE BP
Filtro autolimpiante con regulador de presión.
Filtra todo el agua de su casa de la forma más cómoda. Evita golpes de ariete en toda la instalación.



CLEAN SOFTENER
Limpiador granulado para descalcificadores.
El producto perfecto para la limpieza de resinas y la prevención ante la contaminación por hierro y otros metales.

Chimenea