

CARACTERISTICAS TECNICAS REF. 1438, 1439 y 1442

Nombre Material:	Pavimento Caucho Circulos
Proceso Produccion:	Vulcanización en proceso continuo de calandrado rotocure
Composición (a 25°C):	NR/SBR/NBR Virgen y reciclado + Aditivos + Pigmentos Variación dimensional por temperatura $\pm 3\%$ por cada 10°C
Color:	Negro
Largo:	10mt. ($\pm 2\%$)
Ancho:	100cm. ($\pm 2\%$) - (ref. 1438) 120cm. ($\pm 2\%$) - (ref. 1439) 150cm. ($\pm 2\%$) - (ref. 1442)
Espesor:	3mm. ($\pm 5\%$)
Peso total:	4,060 Kg/m ² ($\pm 10\%$)
Reverso:	Impresión textil
Diámetro círculo:	23mm. ($\pm 2\%$)
Altura círculo:	0,7mm. ($\pm 3\%$)
Dureza:	60° Shore A $\pm 10\%$
Rotura:	60 kg/cm ² ($\pm 10\%$)
Densidad:	1,45 kg /cm ³ ($\pm 10\%$)
Alargamiento rotura:	100%
Aislamiento acustico:	>11db
Resistencia al desgarró:	25 Kg/cm ² ($\pm 10\%$)
Rango temperatura de uso:	-20°C / 70°C
Quimico:	No existen acidos, aceites, hidrocarburos ni disolventes.
Fuego:	Certificado en DflS1
Limpieza:	Agua corriente y productos de limpieza convencionales. No usar productos corrosivos.

