

serie URA21<sup>NEW</sup>  
luminarias de emergencia



661 / 02

Dimensiones (pág. 914)

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392.  
 Producto certificado por AENOR con marca .  
 Luminarias no permanentes y combinadas. Lámparas de 6 W. IP 42, IK 04. Clase II .  
 Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables.  
 Alimentación: 230 V ±10%. Baterías Ni-Cd de alta temperatura y Ni-MH. Tiempo de carga: 24 horas. Autonomía: 1, 2 y 3 horas.  
 1 led verde testigo de carga.  
 Cuando el led se apaga indica:  
 - Ausencia de tensión.  
 - Las baterías no cargan.  
 Conexión por bornas de tornillo de gran capacidad para 2 cables de 2,5 mm<sup>2</sup>, tanto para alimentación como telemando.  
 Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión.  
 Utilizar telemando (ref. 0039 00) para:  
 - Puesta en reposo.  
 - Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.  
 Difusor transparente.  
 Material de la envolvente autoextinguible.  
 4 posibles entradas de cable.  
 - 1 abierta en la parte posterior.  
 - 3 desfondables Ø 20 mm para entrada de manguera o tubo rígido.  
 Instalación empotrada o en superficie.

Emb.	Ref.	<b>Emergencias URA21<sup>NEW</sup> LVS2</b>			
		Lúmenes	Autonomía	Lámparas	Batería
		Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante los leds (verde y amarillo) de señalización. Para funcionamiento en modo centralizado y autotest. El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de microswitch) y cableando la emergencia a la línea de Bus.			
		<b>No permanentes</b>			
1	6627 02	100	1 h	TL6W	Ni-Cd
1	6627 05	160	1 h	TL6W	Ni-Cd
1	6627 06	200	1 h	TL6W	Ni-Cd
1	6627 07	300	1 h	TL6W	Ni-MH
1	6627 14	100	3 h	TL6W	Ni-MH
		<b>Combinadas</b>			
1	6627 09	160	1 h	2 × TL6W	Ni-Cd
1	6627 15	100	3 h	2 × TL6W	Ni-MH

Emb.	Ref.	<b>Emergencias URA21<sup>NEW</sup></b>			
		Lúmenes	Autonomía	Lámparas	Batería
		<b>No permanentes</b>			
10	6617 10	50	1 h	TL6W	Ni-Cd
10	6617 01	70	1 h	TL6W	Ni-Cd
10	6617 02	110	1 h	TL6W	Ni-Cd
10	6617 05	160	1 h	TL6W	Ni-Cd
10	6617 06	240	1 h	TL6W	Ni-Cd
10	6617 07	300	1 h	TL6W	Ni-Cd
1	6617 12	160	2 h	TL6W	Ni-Cd
		<b>Combinadas</b>			
1	6617 09	160	1 h	2 × TL6W	Ni-Cd
1	6617 13	110	2 h	2 × TL6W	Ni-Cd
		<b>Accesorios de empotrar</b>			
		<b>En pared</b> Utilizar caja + marco.			
10	6617 20	Marco de empotrar.			
10	0617 21	Caja de empotrar.			
		<b>En techo</b> Marco de empotrar.			
10	6617 20	Marco de empotrar.			