

DESCRIPCIÓN

Producto con alto contenido de aguarrás (trementina pura) adecuado para la disolución de pinturas, barnices y esmaltes.

Fácilmente miscible y de evaporación lenta, puede usarse tanto para rebajar la pintura como para la limpieza de los útiles de pintura. Puede mezclarse también con aceite de linaza para facilitar su aplicación y penetración en la madera.



MODO DE EMPLEO

Puede mezclarse directamente con la pintura para diluirla y ajustar su viscosidad.

Para diluir el aceite de linaza puede mezclarse a partes iguales y luego ir rebajando la cantidad de AGUARRÁS en las siguientes manos.

Para limpieza puede aplicarse directamente con un paño o por inmersión.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Mezcla de disolventes
Apariencia	-	Líquido transparente
Olor	-	Agradable
Densidad	gr / cm ³	0,810 – 0,820

Formato	Artículo		Uni/Caja	Embalaje		Palet	
	Dimen. (l-an-al)	EAN-13		Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap	
500 ml (plástico)	65 x 65 x 200	84 13438 11207 8	25	337 x 337 x 215	36	6	
1.000 ml (plástico)	83 x 83 x 240	84 13438 11205 4	16	340 x 340 x 250	30	5	
5 l (plástico)	184 x 38 x 280	84 13438 11204 7	4	380 x 280 x 300	36	4	
25 l (plástico)	29 x 23 x 450 *	84 13438 11202 3			28	2	