



GENERATOR 5500 KT

PORTABLE POWER

Gama 50Hz Generator :

La realización y la competitividad de un material, adaptado a una utilización frecuente

Ventajas producto

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor profesional KOHLER
- Chasis compacto con paneles de protección contra los choques
- Excelente relación resultado/precio
- Comodidad de presión gracias a los puñados ergonómicos

Accesorios de serie

- Embudo dedicado vaciado
- Manual de utilización y de mantenimiento
- Contactos de mantenimiento al suelo
- Puñados grip ergonómico
- Disyuntor térmico



Zoom :

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN

El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

GENERATOR 5500 KT

Características generales

Gama	Generator
Frecuencia (Hz)	50
Potencia max. (kW)	4.5
Potencia max. (kVA)	5.65
Tensión nominal (V)	400
Número de fase	Trifásico
Nivel de presión acústica Lw(A)	97
Nivel sonoro dB(A) - 1m	84
Nivel sonoro dB(A) - 7m	74

Características del motor

Marca motor	Kohler
Tipo motor	CH 395
Distribución	O.H.V.
Arranque	Lanzador
Combustible	Gasolina
Autonomía (h)	3.5
Consumo (L/h)	2.1
Depósito (L)	7.3
Seguridad aceite	Si
Cilindrada (cm ³)	277
Capacidad de aceite (L)	1.1

Características del alternador

Tipo	Con anillos y escobillas
Ajustamiento	Mecánica
Clase de protección	IP 23
Clase de aislamiento	Clase H

Descriptivo tomas y caja

1 x 2P+T 230V 10/16A - disyuntor + 1 x 3P+T+N 400V 16A - disyuntor

Dimensiones y peso

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55.5
Altura (cm)	59
Peso neto (kgs)	77.5

Acondicionamiento

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56.5
Altura (cm)	60
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193

Opciones



R03	Este caja incluye el contador horario y el interruptor diferencial
RKB1	Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW
RKS2	10 kits de mantenimiento para motores KOHLER CH 395 (disponible el 1er semestre de 2011)
RBH1	Caja de 20 bidones de aceite de 1L (SAE 15W40)
RBH0-5	Caja de 24 bidones de aceite de 0.5L (SAE 15W40)
RH1	Funda de protección para grupos electrógenos y motobombas SDMO
RPM	Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V
RPQ	Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm ² de sección
RBAC	Depósito de almacenamiento amovible