

ZAPATO 72212G S3 SRA

USO: Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Tecnología y Diseño. Especialmente indicado para trabajar en el exterior. Uso OUTDOOR. ...

SUELA: Bidensidad Goma + EVA. Goma: para conseguir una mayor resistencia térmica, resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento. SRA. EVA: para conseguir mayor ligereza y amortiguación. Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos y perfiles elevados en puntera y trasera. Inserto de TPU en el enfranque para evitar la torsión del pie y dotar de estabilidad a la pisada.

CORTE: Sin anillas, ojales para una mayor sujeción.
Pieza en TPU en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste.
Horma ancha
Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada, mayor comodidad.
Nuevo forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mayor ventilación y mayor comodidad.



ZAPATO 72212G-S3		
REF.	72212G-S3	
DESCRIPCIÓN	CALZADO DE SEGURIDAD 72212G S3 SRA	
EPI CAT	CAT. II	
STANDARDS	UNE-EN ISO 20344 UNE-EN ISO 20345 Royal Decree.1407/1992	
HORMA	Extra-ancha	
TALLAS	38-47	
CONSTRUCCION	MATERIALES	ESPECIFICACIONES
Corte	Microfibra	Microfibra de ante Hidrofugada S3.
Lengüeta	Oxford + espuma	
Puntera de goma	Goma	Antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras con cosido hendido.
Plantilla (Desmontable)	EVA	Malla con moldeado de EVA. Con puntadas antiestáticas
Plantilla antiperforación	Textil	Plantilla antiperforación textil, NO metálica.
Puntera	Fibra de vidrio	Puntera de seguridad (200J).
Suela	Goma + EVA	<ul style="list-style-type: none"> • Suela bidensidad + <i>inserto TPU</i> • Zona gris de confort + zona de contacto con el suelo negra. • Suela pegada. • Diseño de suela exclusivo de Bellota Htas. • Estampado de la suela: <ul style="list-style-type: none"> • Año y mes de producción • Talla • OIL RESISTANT • SHOCK ABSORBER • ANTI-SLIP AREA
Accesorios	Cordones	Negros y redondeados con puntos amarillos, 100cm de largo.

