


CLAVIJA MÓVIL DE BAJA TENSIÓN / MOBILE PLUG LOW VOLTAGE



16A			
TIPO	16x2	16x3	16x4
A	125	125	125
B	56	60	68

DIRECTIVA APLICADA

APPLIED DIRECTIVE

2014/35/UE

REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión.
REBT 2002 Low Voltage Regulations

GRADO DE PROTECCIÓN CONJUNTO

DEGREE OF PROTECTION SET

IP44

RESISTENCIA AL IMPACTO

IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE

RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / Active parts: 850 ° C
Otras partes / Other parts: 650 ° C

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA.

TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE.

Partes activas / Active parts: 125 ° C
Otras partes / Other parts: 80 ° C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

DIMENSIONAL STABILITY

- 25 ° C + 85 ° C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Polos / Poles: 3P+N+T(3P+N+E)
Intensidad / Current: 16 A
Tensión / Voltage: 380 ÷ 415 V
Hora / Time: 6 H
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS

HARMONIZED STANDARD APPLIED

EN 60309-1; EN 60309-2