

13 96 200 Alicate para instalaciones eléctricas



- Características técnicas
- Descripción
- Gama de aplicación
- Vídeo

	No.	13 96 200
	EAN	4003773075110
	Cabeza	
	Alicate	cromado
	Mangos	aislados con fundas en dos componentes, según norma VDE
	Norma de aislamiento	IEC 60900 DIN EN 60900
	Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro)	15 Ø mm
	Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm ²
	Capacidad de pelado para conductores	0,75 - 1,5 + 2,5 mm ²
	Capacidad milímetros cuadrados	0,5 - 2,5 mm ²
	AWG	1/0
	Longitud	200 mm
	Peso neto	280 g

- Alicata multifuncional para instalaciones eléctricas; para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pela y entallar punteras
- 6 funciones en un alicate
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm² y 2,5 mm²
- Hendidura para entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm²
- Cortacables con fillos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- El mecanismo de cierre inteligente permite "agarrar" sin abrir los alicates. El filo permanece cerrado y protegido.
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

Modelo:

- En los modelos con muelle de apertura integrado en la articulación, el trinquete activado mantiene cerradas los fillos de corte mientras que se mantienen las demás funciones
- El mecanismo de cierre inteligente permite "agarrar" sin abrir los alicates. El filo permanece cerrado y protegido.



KNIPEX Alicates para instalaciones eléctricas 13 96 200



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.