

SIKAFILL®-100

REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IMPERMEABILIZACIÓN "IN SITU"



PRESENTACIÓN:
Botes de 1,5 y 25 kg.

COLOR:
rojo óxido, gris, blanco
y rojo teja.



CONSISTENCIA CREMOSA, A BASE DE COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS EN EMULSIÓN ACUOSA, QUE UNA VEZ SECO FORMA UNA PELÍCULA FLEXIBLE, IMPERMEABLE Y DURADERA.

Usos

- Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes: terraza de baldosín catalán, fibrocemento, tejas, ladrillo, morteros, hormigón, láminas asfálticas con acabado en aluminio o pizarra.
- Paramentos verticales.
- Punteo de fisuras.
- Reparación de tejas y canalones de zinc.
- Tratamiento de encuentros en chimeneas.

Características y Ventajas

- Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- Excelente elasticidad.
- Alta durabilidad.
- Aplicación en frío.
- Resistente a la microfisuración.
- Acompaña los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.
- Buena adherencia a la mayor parte de los soportes.

REVESTIMIENTOS



BUILDING TRUST

