

Madera Rápida



Cola blanca de alta calidad. Clasificación D2.



Descripción

Cola blanca rápida para la unión y el laminado de estratificados. De rápido agarre. Para el pegado de maderas blandas, duras, exóticas y estratificados. Buena resistencia a la humedad ambiente, clasificado D2 según norma EN 204.

Ventajas

- Resistente a la humedad, clasificación D2.
- Secado rápido
- Alta calidad
- Polivalente

Usos recomendados

- Maderas duras.
- Maderas blandas.
- Maderas exóticas.
- Espigas
- Plásticos estratificados, en caliente y en frío.

Instrucciones de aplicación



- Los materiales a encolar deberán estar secos, exentos de polvo y bien aclimatados.
- La humedad de la madera deberá estar situada entre 8 a 12%.
- La temperatura de trabajo mas favorable se sitúa entre 18 a 20 °C. No trabajar por debajo de +4 °C.

Aplicación:

- Aplicar el adhesivo a una superficie mediante pincel, rodillo ó pistola encoladora.

Tiempo abierto:

- 10 a 15 minutos según la humedad de la madera, la humedad del aire, la temperatura, la cantidad de adhesivo aplicada y la absorción de los materiales.

Tiempo de prensa:**Montaje a 20 °C:**

Maderas duras: 20 a 30 minutos

Maderas blandas: 15 a 20 minutos

Aplacado estratificados:

1,5 mm a 20 °C: 30 a 40 minutos

0,9 mm. a 60°C: 4 a 5 minutos

Estos valores son dados a título orientativo. Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en los resultados, deberán realizarse ensayos previos para determinar los valores exactos.

Tiempo de estabilización:

- 3 horas antes de la utilización.

Limpieza:

Adhesivo húmedo: Agua

Adhesivo seco: Tolueno

Evitar todo contacto del adhesivo con el hierro, ello podría ocasionar manchas sobre la madera.

Rendimiento150 a 180 g/m²**Características técnicas**

COLOR:	Blanco
VISCOSIDAD BROOKFIELD a 23 °C Sp 6.V.10	10.000 mPa/s
DENSIDAD:	1,18 a 23 °C aproximadamente
TEMPERATURA MINIMA DE USO	+4 °C
TIEMPO ABIERTO MAXIMO	15 minutos

Almacenaje

18 meses en su envase original y en un lugar temperado. Almacenar al abrigo de las heladas.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30240946	Blanco - Biberón 500 g	12	8412663514176
30240947	Blanco - Biberón 250 g	12	8412663514169

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.