



CUERDA PPM 100% TRENZADA CON ALMA BLANCO

Características: Fibra suave y flexible, muy ligera, posee flotabilidad con gran resistencia a la tracción, no se deteriora en el agua, resistente a la mayoría de los ácidos.

Aplicaciones: Náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajos manuales, trabajos con poleas, tracción.

Materia Prima	Interior: Polipropileno Alta Tenacidad Exterior: Polipropileno Alta Tenacidad	
Construcción	Cuerda Trenzada con Alma	



En los pesos y resistencias en la cordelería puede existir una variación de +- 5%

Grosor Thick	Metros	Peso Weight	Resistencia Resistance	Código Producto Product code	Código EAN EAN Code
06 mm	200 m	3,40 Kg	668 kg	424010001044	8434035034792
08 mm	200 m	6,20 Kg	1.126 kg	424012001044	8434035035065
10 mm	100 m	4,25 Kg	1.270 kg	428014000944	8434035038011
12 mm	100 m	6,78 Kg	1.991 kg	428016000944	8434035038295
14 mm	100 m	9,00 Kg	2.500 kg	428017000944	8434035038530
16 mm	100 m	10,82 Kg	2.870 kg	428018000944	8434035038639
18 mm	100 m	14,92 Kg	2.997 kg	428019000944	8434035038691
20 mm	100 m	17,13 Kg	3.898 kg	428020000944	8434035038738

Grosor / Thickness **6,0 mm** Resistencia / Breaking load **668 kg**

	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	50 m
Cód. Prod	424010003744	424010001644	424410001744	424410001844	424410002244	424410001144
Cód. EAN	8434035034884	8434035034822	8434035035775	8434035035782	8434035035805	8434035035720
Presentación en madeja						

Grosor / Thickness **8,0 mm** Resistencia / Breaking load **1.126 kg**

	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	50 m
Cód. Prod	424012003744	424412001644	424412001744	424412001844	424412002244	424412001144
Cód. EAN	8434035035171	8434035035911	8434035035928	8434035035935	8434035035942	8434035035881
Present. en madeja						

Grosor / Thickness **10,0 mm** Resistencia / Breaking load **1.126 kg**

	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	50 m
Cód. Prod	428414003744	428414001644	428414001744	428414001844	428414002244	428414001144
Cód. EAN	8434035038851	8434035038783	8434035038790	8434035038806	8434035038820	8434035038752

Grosor / Thickness **12,0 mm** Resistencia / Breaking load **1.991 kg**

	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	50 m
Cód. Prod	428416003744	428416001644	428416001744	428416001844	428416002244	428416001144
Cód. EAN	8434035038950	8434035038899	8434035038905	8434035038912	8434035038929	8434035038868

Grosor / Thickness **14,0 mm** Resistencia / Breaking load **2.500 kg**

	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	50 m
Cód. Prod	428417003744	428417001644	428417001744	428417001844	428417002244	428417001144
Cód. EAN	8434035039056	8434035038998	8434035039001	8434035039018	8434035039025	8434035038967

Grosor / Thickness **16,0 mm** Resistencia / Breaking load **2.870 kg**

	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	50 m
Cód. Prod	428418003744	428418001644	428418001744	428418001844	428418002244	428418001144
Cód. EAN	8434035039117	8434035039070	8434035039087	8434035039094	8434035039100	8434035039063

