avidsen
Simplicity & Comfort*

Motorización para persianas y toldos
(para persianas de madera, PVC o aluminio)

modelo 45mm · 20NM sin mando

Ean
3660212971078

297107

Características

Este motor tubular (tubo Ø35mm) es un motor eléctrico, con reducciones de revoluciones. Uno de los extremos termina con un árbol en el que se pueden montar los casquillos de arrastre. El motor se instala dentro del tubo de la persiana, del toldo, accionando su subida o bajada. Provisto de un fin de carrera eléctrico interior, que, mediante regulación, interrumpe el movimiento en la posición deseada. El tubo interior de la persiana debe ser OCTOGONAL y de 60mm diámetro exterior. Cable de 2.5mts

· Características del motor:
- Corriente: 0.53A
- Potencia: 121W
- Fuerza: 20Nm
- Velocidad: 28rpm
- Clase de aislamiento: F
- Giros máximos: 30
- Tiempo de trabajo: 4 min.
- Protección: IP 44
- Longitud del cable: 2.5mts
- Diámetro del cable: 3x0.75mm2
- Ruido: <45 dB
- Diámetro del motor(mm): 45
- Peso (kg): 2.58
- Longitud del motor (mm): 577
- Peso soportado (kg): 45
- Temperatura de funcionamiento: -15°C a 40°C

· Características de la persiana:
- Persianas de madera: máximo 1.2m2
- Persianas de PVC: máximo 3.5m2
- Persianas de aluminio: 2.8m2
- Peso máximo de la persiana: 20 kg
- Para ventanas pequeñas

· Composición del kit:
- 1 motor tubular 230V/50Hz con cable 2.5mts 3x0.75mm2. y conector
- Corona
- Adaptador
- Soporte
- Regulador
- Pasador
- Junta
- Manual de instrucciones

Lo +
- No requiere ningún mantenimiento especial
- Instalación sin obras
- Instalación y funcionamiento fácil
- Cumple normativa RoHS

2 años
garantía

CE

avidsen
+34 93 713 38 61
soporte@avidsen.com

fotos no contractuales - fotos não contratuais