

87 21 250 KNIPEX Cobra® QuickSet

Tenaza para bombas de agua Hightech



- Características técnicas
- Descripción
- especial
- Gama de aplicación

	No.	87 21 250
	EAN	4003773072775
	Alicate	gris atramentado
	Cabeza	pulida
	Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
	Posiciones de ajuste	25
	Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	2 Ø pulgadas
	Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	50 Ø mm
	Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
	Peso neto	335 g
	Longitud	250 mm

- ¡Abrir completamente, cerrar y agarrar!
- Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo mediante cierre
- Combina todas las características probadas de la KNIPEX Cobra con una función adicional de aproximación que facilita el trabajo en zonas estrechas y de difícil acceso
- El ajuste directo a la pieza se puede realizar mediante la simple aproximación de los mangos
- El perno de la articulación encaja con el primer esfuerzo. A continuación, la anchura del mango de las tenazas queda fijada y solamente se podrá modificar pulsando el botón.
- Para volver a activar la función de desplazamiento, es necesario expulsar el perno de la articulación mediante pulsación de botón y abrir las tenazas una vez completamente
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas


Cobra® QuickSet reúne todas las características probadas de la KNIPEX Cobra® con una función adicional de desplazamiento que facilita el trabajo en zonas muy estrechas e inaccesibles. El ajuste directamente a la pieza se puede realizar mediante el simple desplazamiento de cierre de los mangos de la tenaza. El perno de la articulación encaja con el primer esfuerzo. A continuación, la anchura del mango de las tenazas queda fijada y solamente se podrá modificar pulsando nuevamente el botón. Para volver a activar la función de desplazamiento, es necesario expulsar el perno de la articulación mediante pulsación de botón y abrir las tenazas una vez completamente.



Pulsar botón – abrir la tenaza completamente



Colocar la mordaza de agarre – cerrar simplemente las tenazas



El perno de la articulación encaja bajo carga

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.