

**CARACTERISTICAS TECNICAS REF. 1625**

<b>Nombre Material:</b>	Pavimento Caucho Checker
<b>Proceso Produccion:</b>	Vulcanización en proceso continuo de calandrado rotocure
<b>Composición (a 25°C):</b>	NR/SBR/NBR Virgen y reciclado + Aditivos + Pigmentos Variación dimensional por temperatura $\pm 3\%$ por cada 10°C
<b>Color:</b>	Negro
<b>Largo:</b>	10mt. ( $\pm 2\%$ )
<b>Ancho:</b>	140cm. ( $\pm 2\%$ )
<b>Espesor:</b>	3mm. ( $\pm 5\%$ )
<b>Peso total:</b>	4,060 Kg/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
<b>Reverso:</b>	Impresión textil
<b>Dureza:</b>	60° Shore A $\pm 10\%$
<b>Rotura:</b>	60 kg/cm <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
<b>Densidad:</b>	1,45 kg /cm <sup>3</sup> ( $\pm 10\%$ )
<b>Alargamiento rotura:</b>	100%
<b>Aislamiento acustico:</b>	>11db
<b>Resistencia al desgarro:</b>	25 Kg/cm <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
<b>Rango temperatura de uso:</b>	-20°C / 70°C
<b>Quimico:</b>	No existen acidos, aceites, hidrocarburos ni disolventes.
<b>Fuego:</b>	Certificado en DflS1
<b>Limpieza:</b>	Agua corriente y productos de limpieza convencionales. No usar productos corrosivos.

