



NOVASOL SPRAY S.A.

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830  
Fecha de emisión: 31/10/2018 Fecha de revisión: 08/03/2021 Reemplaza la versión de: 31/10/2018 Versión: 4.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : CHALK FINISH GRIS CENIZA  
UFI : PEH0-K03Q-T00Y-5PP4  
Código de producto : 798  
Vaporizador : Aerosol

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general  
Uso de la sustancia/mezcla : Pintura en aerosol (spray)

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Novasol Spray, S.A.  
P.I.: Empalme - C/ Empalme, 27  
43712 Llorenç del Penedès - Spain  
T +34 977 677 305 - F +34 977 678 072  
[novasol@novasolspray.com](mailto:novasol@novasolspray.com) - [www.novasolspray.com](http://www.novasolspray.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +34 977 677 305  
Horario de oficina: Lunes-Viernes 8:30 h-18:00 h GMT+1

| País   | Organismo/Empresa                                                                                                           | Dirección                                         | Número de emergencia | Comentario                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| España | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y<br>Ciencias Forenses, Departamento de<br>Madrid | C/José Echegaray n°4<br>28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 562 04 20     | (solo emergencias<br>toxicológicas),<br>Información en<br>español (24h/365<br>días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Aerosol, categoría 1 H222;H229  
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319  
Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Se sospecha que provoca cáncer. Provoca irritación ocular grave.

# CHALK FINISH GRIS CENIZA


## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)

Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

Frases EUH

Cierre de seguridad para niños

Indicación de peligro detectable con el tacto

: Peligro

: H222 - Aerosol extremadamente inflamable.

H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

: P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.

P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

: EUH211 - ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

: No aplicable

: No aplicable

### 2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                                                              | Identificador del producto                                                                     | %           | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Éter dimetillico<br>(Propulsores de aerosol)<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo<br>(Nota U) | N° CAS: 115-10-6<br>N° CE: 204-065-8<br>N° Índice: 603-019-00-8<br>REACH-no: 01-2119472128-37  | ≥ 50 – < 80 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                            |
| Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol                                                                                                      | N° CAS: 67-63-0<br>N° CE: 200-661-7<br>N° Índice: 603-117-00-0<br>REACH-no: 01-2119457558-25   | ≥ 15 – < 20 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| Dióxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm]                                | N° CAS: 13463-67-7<br>N° CE: 236-675-5<br>N° Índice: 022-006-002<br>REACH-no: 01-2119489379-17 | ≥ 5 – < 7   | Carc. 2, H351                                               |

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

| Nombre                                    | Identificador del producto | %           | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction mass of ethyl benzene and xylene | N° CE: 905-588-0           | ≥ 0,1 – < 3 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304 |

Nota U (tabla 3): Cuando se comercialicen, los gases deben clasificarse como «Gases a presión» en uno de los grupos Gas comprimido, Gas licuado, Gas licuado refrigerado o Gas disuelto. El grupo depende del estado físico en el que se envase el gas y por lo tanto tiene que ser asignado caso por caso.

Producto sujeto al Artículo 1.1.3.7 del reglamento CLP. Las normas de información de los componentes se modifican en este caso.

Texto completo de las frases H: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible). EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.           |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.                                                            |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a continuación, enjuagar con agua caliente. Lavar la piel con abundante agua.                                                                                |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.                                                                                          |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Provoca irritación ocular grave. Irritación de los ojos. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Arena. Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilizar flujos de agua potentes.                             |

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Peligro de incendio                                        | : Aerosol extremadamente inflamable.                   |
| Peligro de explosión                                       | : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |
| Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio | : Posible emisión de humos tóxicos.                    |

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio | : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evacuar el personal no necesario. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales. Recoger mecánicamente el producto. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual. Para más información, ver sección 13.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Llevar un equipo de protección individual. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene : Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

#### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### 8.1.1. Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Éter dimetílico (115-10-6)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL)</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                                                                                             | Dimethylether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IOEL TWA                                                                                                                                 | 1920 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referencia normativa                                                                                                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                                                                                             | Metiléter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                                                                                                     | 1920 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                                                                                                                     | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notas                                                                                                                                    | VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referencia normativa                                                                                                                     | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dióxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                                                                                             | Dióxido de titanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                                                                                                     | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referencia normativa                                                                                                                     | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol (67-63-0)</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                                                                                             | Isopropanol (Alcohol isopropílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VLA-ED (OEL TWA) [1]                                                                                                                     | 500 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VLA-ED (OEL TWA) [2]                                                                                                                     | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VLA-EC (OEL STEL)                                                                                                                        | 1000 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VLA-EC (OEL STEL) [ppm]                                                                                                                  | 400 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Notas                                                                                                                                    | VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a><br>Base de datos de productos fitosanitarios<br><a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ). |
| Referencia normativa                                                                                                                     | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>España - Valores límite biológicos</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre local                                                                                                                             | Isopropanol (Alcohol isopropílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BLV                                                                                                                                      | 40 mg/l Parámetro: Acetona - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la semana laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Referencia normativa                                                                                                                     | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de más información

### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información

### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de más información

### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información

## 8.2. Controles de la exposición

### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

#### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

### 8.2.2. Equipos de protección personal

#### Equipo de protección individual:

Evitar toda exposición innecesaria.

#### Símbolo/s del equipo de protección personal:



#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Gafas químicas o gafas de seguridad. gafas de protección (EN166)

#### 8.2.2.2. Protección de la piel

##### Protección de las manos:

Llevar guantes de protección.

#### 8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

##### Protección de las vías respiratorias:

En caso de emisión de vapores: Media máscara desechable

#### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información

### 8.2.3. Control de la exposición ambiental

#### Control de la exposición ambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

#### Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante la utilización.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Forma/estado                               | : Líquido                  |
| Color                                      | : Gris.                    |
| Olor                                       | : característico.          |
| Umbral olfativo                            | : No hay datos disponibles |
| pH                                         | : No hay datos disponibles |
| Grado de evaporación (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles |
| Punto de fusión                            | : No aplicable             |
| Punto de solidificación                    | : No hay datos disponibles |
| Punto de ebullición                        | : -25 °C Propulsor aerosol |

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Punto de inflamación                               | : -41 °C Propulsor aerosol                             |
| Temperatura de autoignición                        | : No hay datos disponibles                             |
| Temperatura de descomposición                      | : No hay datos disponibles                             |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                       | : No inflamable, Aerosol extremadamente inflamable.    |
| Presión de vapor                                   | : No hay datos disponibles                             |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C                 | : No hay datos disponibles                             |
| Densidad relativa                                  | : No hay datos disponibles                             |
| Solubilidad                                        | : No hay datos disponibles                             |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | : No hay datos disponibles                             |
| Viscosidad, cinemática                             | : No hay datos disponibles                             |
| Viscosidad, dinámica                               | : No hay datos disponibles                             |
| Propiedades explosivas                             | : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |
| Propiedad de provocar incendios                    | : No hay datos disponibles                             |
| Límites de explosión                               | : No hay datos disponibles                             |

### 9.2. Otros datos

|                  |            |
|------------------|------------|
| No volátil       | : 20,6 wt% |
| Contenido de COV | : 69,5 wt% |
| Contenido de COV | : 637 g/l  |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

### 10.2. Estabilidad química

No establecido.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

#### Éter dimetilico (115-10-6)

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CL50 Inhalación - Rata [ppm] | 164000 ppm Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 142000 - 203000 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### Dióxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] (13463-67-7)

|                |                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dióxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b> |                                                                                                                                                                                         |
| DL50 oral                                                                                                                                | > 10000 mg/kg                                                                                                                                                                           |
| DL50 vía cutánea                                                                                                                         | > 10000 mg/kg                                                                                                                                                                           |
| CL50 Inhalación - Rata                                                                                                                   | > 6,8 mg/l/4h                                                                                                                                                                           |
| <b>Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol (67-63-0)</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| DL50 oral rata                                                                                                                           | 5840 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                            |
| <b>Reaction mass of ethyl benzene and xylene</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| DL50 cutáneo conejo                                                                                                                      | 12126 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Animal sex: male                                                                                                                           |
| Corrosión o irritación cutáneas                                                                                                          | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                 | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                                                                                             | : Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                                                      |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                                                                                   | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                 | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |
| Mutagenicidad en células germinales                                                                                                      | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                 | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |
| Carcinogenicidad                                                                                                                         | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                 | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |
| <b>Dióxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b> |                                                                                                                                                                                         |
| Grupo ClIC                                                                                                                               | 2B - Posiblemente carcinógeno en humanos                                                                                                                                                |
| <b>Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol (67-63-0)</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| Grupo ClIC                                                                                                                               | 3 - Inclasificable                                                                                                                                                                      |
| Toxicidad para la reproducción                                                                                                           | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                 | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única                                                                   | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                 | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |
| <b>Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol (67-63-0)</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única                                                                   | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                                   |
| <b>Reaction mass of ethyl benzene and xylene</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única                                                                   | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                                                                                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida                                                                | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                 | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |
| <b>Reaction mass of ethyl benzene and xylene</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| LOAEL (oral, rata, 90 días)                                                                                                              | 150 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
| Peligro por aspiración                                                                                                                   | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                 | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |
| <b>CHALK FINISH GRIS CENIZA</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| Vaporizador                                                                                                                              | Aerosol                                                                                                                                                                                 |
| Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana                                                                                | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                     |



# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### SECCIÓN 12: Información ecológica

#### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado                                                                                                                         |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : No clasificado                                                                                                                         |

| Éter dimetilico (115-10-6) |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| CL50 96 h peces (1)        | > 4,1 g/l Test organisms (species): Poecilia reticulata  |
| CE50 - Crustáceos [1]      | > 4,4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna        |
| CE50 96h - Algas [1]       | 154,917 mg/l Test organisms (species): other:green algae |

| Dióxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] (13463-67-7) |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 96 h peces (1)                                                                                                               | 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka                                                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                                                                                                             | 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 - Crustáceos [2]                                                                                                             | 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                                                                                                              | > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC (crónico)                                                                                                                    | ≥ 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |

| Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol (67-63-0) |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CL50 96 h peces (1)                                      | 10000 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| CL50 - Peces [2]                                         | 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas  |

| Reaction mass of ethyl benzene and xylene |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 96 h peces (1)                       | 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                    |
| CE50 - Crustáceos [1]                     | > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                                    |
| NOEC crónico peces                        | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d' |

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| CHALK FINISH GRIS CENIZA      |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Persistencia y degradabilidad | No establecido. |

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

| CHALK FINISH GRIS CENIZA    |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |

#### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

#### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### 12.6. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
| ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                              |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>               |                                                                                     |                                                                                       |
| AEROSOL                                                                             | AEROSOL                                                                             | Aerosols, flammable                                                                   |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOL, 2.1, (D)                                                           | UN 1950 AEROSOL, 2.1                                                                | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                      |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                 |                                                                                     |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                      |                                                                                     |                                                                                       |
| No aplicable                                                                        | No aplicable                                                                        | No aplicable                                                                          |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Peligroso para el medio ambiente: No                                                | Peligroso para el medio ambiente: No<br>Contaminante marino: No                     | Peligroso para el medio ambiente: No                                                  |
| No se dispone de información adicional                                              |                                                                                     |                                                                                       |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR) : 5F

Disposiciones especiales (ADR) : 190, 327, 344, 625

Cantidades limitadas (ADR) : 1I

Cantidades exceptuadas (ADR) : E0

Instrucciones de embalaje (ADR) : P207

Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP87, RR6, L2

Disposiciones para el embalaje en común (ADR) : MP9

Categoría de transporte (ADR) : 2

Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR) : V14

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Disposiciones especiales de transporte - Carga, descarga y manipulado (ADR) : CV9, CV12  
Disposiciones especiales de transporte - Explotación (ADR) : S2  
Código de restricciones en túneles (ADR) : D

### Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Instrucciones de embalaje (IMDG) : P207, LP200  
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP87, L2  
N.º FS (Fuego) : F-D  
N.º FS (Derrame) : S-U  
Categoría de carga (IMDG) : Ninguno(a)  
Estiba y Manipulación (IMDG) : SW1, SW22  
Segregación (IMDG) : SG69

### Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : E0  
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : Y203  
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 30kgG  
Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 203  
Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 75kg  
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 203  
Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 150kg  
Disposiciones especiales (IATA) : A145, A167, A802  
Código GRE (IATA) : 10L

## 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                                                               |
| 3(a)                                                              | Reaction mass of ethyl benzene and xylene ; Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol |
| 3(b)                                                              | Reaction mass of ethyl benzene and xylene ; Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol |
| 40.                                                               | Reaction mass of ethyl benzene and xylene ; Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol |

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes

Contenido de COV : 69,5 wt%

#### 15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de más información

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

### Indicación de modificaciones:

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830.

#### Indicación de modificaciones

| Sección | Ítem modificado                                                           | Modificación | Observaciones |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1     | Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente | Modificado   |               |
| 2.2     | Consejos de prudencia (CLP)                                               | Modificado   |               |
| 4.1     | Medidas de primeros auxilios general                                      | Modificado   |               |
| 6.1     | Procedimientos de emergencia                                              | Modificado   |               |
| 6.2     | Precauciones relativas al medio ambiente                                  | Modificado   |               |
| 6.3     | Procedimientos de limpieza                                                | Modificado   |               |
| 7.1     | Medidas de higiene                                                        | Modificado   |               |
| 7.1     | Precauciones para una manipulación segura                                 | Modificado   |               |
| 7.2     | Condiciones de almacenamiento                                             | Modificado   |               |

#### Abreviaturas y acrónimos

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                          | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores |
| ADR                          | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera                  |
| ATE                          | Estimación de la toxicidad aguda                                                                             |
| FBC                          | Factor de bioconcentración                                                                                   |
| VLB (Valor Límite Biológico) | Valor límite biológico                                                                                       |
| DBO                          | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)                                                                          |
| DQO                          | Demanda química de oxígeno (DQO)                                                                             |
| DMEL                         | Nivel derivado con efecto mínimo                                                                             |
| DNEL                         | Nivel sin efecto derivado                                                                                    |
| N° CE                        | número CE                                                                                                    |
| CE50                         | Concentración efectiva media                                                                                 |
| EN                           | Norma europea                                                                                                |
| CIIC                         | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer                                                      |
| IATA                         | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                                 |
| IMDG                         | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                                       |
| CL50                         | Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas                                                 |
| LD50                         | Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)                                     |
| LOAEL                        | Nivel más bajo con efecto adverso observado                                                                  |
| NOAEC                        | Concentración sin efecto adverso observado                                                                   |

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

| Abreviaturas y acrónimos |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL                    | Nivel sin efecto adverso observado                                                       |
| NOEC                     | Concentración sin efecto observado                                                       |
| OCDE                     | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                              |
| VLA                      | Límite de exposición profesional                                                         |
| PBT                      | Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica                                           |
| PNEC                     | Concentración prevista sin efecto                                                        |
| RID                      | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril |
| FDS                      | Fichas de Datos de Seguridad                                                             |
| STP                      | Estación depuradora                                                                      |
| DTO                      | Necesidad teórica de oxígeno (BThO)                                                      |
| TLM                      | Tolerancia media limite                                                                  |
| COV                      | Compuestos orgánicos volátiles                                                           |
| N° CAS                   | número CAS                                                                               |
| N.E.P                    | No especificado en otra parte                                                            |
| mPmB                     | Muy persistente y muy bioacumulable                                                      |
| ED                       | Propiedades de alteración endocrina                                                      |

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

| Texto íntegro de las frases H y EUH |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)               | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4                                                                             |
| Acute Tox. 4 (Inhalation)           | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                                                      |
| Asp. Tox. 1                         | Peligro por aspiración, categoría 1                                                                                |
| Carc. 2                             | Carcinogenicidad, categoría 2                                                                                      |
| Eye Irrit. 2                        | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                                          |
| Flam. Gas 1A                        | Gases inflamables, categoría 1A                                                                                    |
| Flam. Liq. 2                        | Líquidos inflamables, categoría 2                                                                                  |
| Flam. Liq. 3                        | Líquidos inflamables, categoría 3                                                                                  |
| Press. Gas                          | Gas a presión                                                                                                      |
| Skin Irrit. 2                       | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                                                       |
| STOT SE 3                           | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| STOT SE 3                           | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis                             |
| H220                                | Gas extremadamente inflamable.                                                                                     |
| H222                                | Aerosol extremadamente inflamable.                                                                                 |
| H225                                | Líquido y vapores muy inflamables.                                                                                 |
| H226                                | Líquidos y vapores inflamables.                                                                                    |
| H229                                | Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.                                                               |

# CHALK FINISH GRIS CENIZA

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

| Texto íntegro de las frases H y EUH |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304                                | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.             |
| H312                                | Nocivo en contacto con la piel.                                                            |
| H315                                | Provoca irritación cutánea.                                                                |
| H319                                | Provoca irritación ocular grave.                                                           |
| H332                                | Nocivo en caso de inhalación.                                                              |
| H335                                | Puede irritar las vías respiratorias.                                                      |
| H336                                | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                      |
| H351                                | Se sospecha que provoca cáncer.                                                            |
| EUH211                              | ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP] |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Aerosol 1                                                                                                                                      | H222;H229 | Criterio experto |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                   | H319      | Criterio experto |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.