

MATEL®

BOMBILLA LED ESTANDAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

INTERIOR
ALUMINIO

CUERPO
PLÁSTICO

CUBIERTA
MATIZADA



A-60
DIRECTA
230 V

200°

BASE



E-27

12
UNIDADES



APLICACIONES

Reemplazo de bombillas estandar convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

**90% DE
AHORRO**

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)


Consumo en 6W, 8W, 10W, 12W, 16W y 18W

Rango de apertura no inferior 200°

Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas (15 años)



CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21813	8425160218133	12	10	6400	110-230	E-27	10,9x6,0	mate	50000	1000