F-2507

CARGADOR AUTOMÁTICO 12-24 V

4-8A 12V

4A 24V

Accesorios Incluidos:

MICROPROCESSOR

IP65

TEST

TEST

LIQ EFB AGM GEL START STOP

MANTENEDOR 100% MAINTAINER

ESPECIFICACIONES:

- Intensidad: **4-8 A (12 V) / 4 A (24 V)**
- Tensión de la batería: **12-24 V**
- Baterías recomendadas: **de 14 a 100 Ah**
- Para baterías de plomo-ácido: Líquidas, gel, AGM y *Start Stop*.
- Carga baterías a partir de 3,5 V de tensión mínima.
- Potencia máxima consumida: 140 W
- Tensión de alimentación: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 230 x 115 x 65 mm
- Peso: 850 g

- Accesorios incluidos:
  - Cable con pinzas aisladas.
  - Cable con terminales (se deja instalado para una fácil conexión al cargador).

CARACTERÍSTICAS:

- 100% automático.
- Función test de batería y alternador.
- Pantalla LCD retroiluminada para la lectura del proceso de carga.
- Controlado por microprocesador.
- Tecnología *RF*: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Función *Charge Restart*: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.
- Grado de protección IP65.

FERVE, S.A. • Ctra. de Calafell, 15-25 • 43700 El Vendrell (Tarragona) - Spain • Tel +34 977 660 500 • www.ferve.com