

16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®

Pelamangueras universal



- Características técnicas
- Descripción
- Gama de aplicación

	No.	16 95 01 SB
	EAN	4003773079927
	Capacidad	Ø 8,0-13,0 mm
	Valores de pelado cable redondo (diámetro)	8 - 13 Ø mm
	valor de aislamiento conductor e hilo	0,2 - 4,0 mm ²
	Valor de aislamiento cable de datos	CAT 5 - 7, par trenzado (UTP/STP)
	Capacidad de pelado cable coaxial (diámetro)	4,8 - 7,5 Ø mm
	Longitud	135 mm
	Peso neto	74 g


- Para pelar con rapidez y precisión todo tipo de cables convencionales redondos y cables antihumedad (Ej: cables NYM de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²), cables de datos (Ej: Twisted-Pair) y cables coaxiales
- Diseño del mango innovador y ergonómico para un entallado, pelado y corte longitudinal sencillo de la capa exterior
- Extremos de la herramienta con forma cónica para un mejor acceso en espacios reducidos
- Dispositivo de pelado para las secciones 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Sencilla colocación de cables unitarios al pelar mediante zonas de posicionamiento
- Con muelle de apertura y palanca de cierre
- Sencilla colocación de cables coaxiales y de datos gracias a la ayuda de apertura
- Diseño multicomponente con zona de plástico blando para un manejo confortable y sujeción segura
- Carcasa de plástico estable reforzada con fibra de vidrio



Pelar un cable NYM



Con cuchilla cubierta en un apoyo para el pulgar de voladizo lateral para realizar cómodamente un corte longitudinal



Retirar el aislamiento de conductores individuales



Pelar un cable de datos



Retirar el aislamiento de un cable coaxial



Pelar un cable coaxial

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.