87 02 250 T KNIPEX Cobra®

Con anilla de fijación

Con anilla de fijación

- Características técnicas
- Descripción
- especial
- Gama de aplicación

	No.	87 02 250 T
	EAN	4003773080152
	Alicate	gris atramentado
	Cabeza	pulida
	Mangos	con fundas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
	Posiciones de ajuste	25
	Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	2 Ø pulgadas
	Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
	Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	50 Ø mm
	Longitud	250 mm
	Peso neto	370 g

- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse optimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Modelo:
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas

KNIPEX Cobra® - Tenaza para bombas de agua Hightech. Ahorra tiempo en el ajuste, simplemente ajustando la parte superior de su boca a la pieza de trabajo, presionando el botón, y moviendo la parte inferior de su boca está preparada para trabajar.

Ajuste rápido mediante boton: rápido y cómodo

Ajuste rapido y firme directamente en la pieza





Los dientes desplazados con respecto al sentido de giro provocan un efecto de auto-retención y evitan el deslizamiento sobre la pieza.



Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.